


Geberit Mepla kuleventil med betjeningshendel



Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For behandlet vann (bruksområder i henhold til den tekniske informasjonen "Behandlet vann")
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

Egenskaper

- Godkjenning i henhold til DVGW

Leveringsomfang

- Fargemarkeringer (rød, blå, grønn)

- Modell Geberit T4
- Kule og grunnelement fullstendig gjennomstrømmet
- Spakfeste med skrue
- Overdel kan byttes
- Kule av PPSU
- Tetting av overdelen av EPDM
- Tettinger for kulene av silikon
- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

Art. nr.	NRF nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
601.020.00.2	2472027	12	8	16 mm	10.1 cm	6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 bar
602.020.00.2	2472028	15	15	20 mm	12 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
603.020.00.2	2472029	20	15	26 mm	12 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
604.020.00.2	2472031	25	20	32 mm	12 cm	6.5 cm	9.5 cm	3 cm	10 bar
605.020.00.2	2472032	32	25	40 mm	13.9 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.5 cm	10 bar
606.020.00.2	2472033	40	32	50 mm	15.9 cm	7.7 cm	12.4 cm	3.9 cm	10 bar