


## Geberit Mapress El-Forsinket Stål T-rør likt



Eksempelbilde



### Bruksformål

- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ °C}$
- For slukningsvann (vått)
- For sprinkler (våt)
- For trykkluft (renhetsklasse olje 3)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- Utvendig el-forsinket
- Tetningsring av CIIR svart
- Muffe med gjennomiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Ulegert stål 1.0034 E195 (EN 10305)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	l	Z	Z1
21001	1082856	10	12 mm	90°	5.6 cm	3.5 cm	2.8 cm	1.1 cm	1.8 cm
21002	1082859	12	15 mm	90°	6.4 cm	3.9 cm	3.2 cm	1.2 cm	1.9 cm
21003	1082863	15	18 mm	90°	6.8 cm	4.1 cm	3.4 cm	1.4 cm	2.1 cm
21004	1082866	20	22 mm	90°	7.4 cm	4.4 cm	3.7 cm	1.6 cm	2.3 cm
21005	1082869	25	28 mm	90°	8.4 cm	5 cm	4.2 cm	1.9 cm	2.7 cm
21006	1082873	32	35 mm	90°	10 cm	5.7 cm	5 cm	2.4 cm	3.1 cm
21007	1082876	40	42 mm	90°	11.4 cm	6.5 cm	5.7 cm	2.7 cm	3.5 cm
21008	1082879	50	54 mm	90°	13.8 cm	7.7 cm	6.9 cm	3.4 cm	4.2 cm
21009	1082882	65	76.1 mm	90°	23 cm	11.0 cm	11.5 cm	6.2 cm	5.7 cm
21010	1082883	80	88.9 mm	90°	26 cm	12.7 cm	13 cm	7 cm	6.7 cm
21011	1082884	100	108 mm	90°	31 cm	15.3 cm	15.5 cm	8 cm	7.8 cm