

Produktgruppe	Fiberduk Edilfloor spA
Produsent	Edilfloor spA, 36066 SANDRIGO - ITALY
Leverandør	Geosyntia AS
Tekniske data	Fiberduk PP nålefiltet
Produkt range:	Geodren PPST 400-1200g/m ² (Beskyttelsesduk)
Materiale:	Polypropylen.
Godkjenning:	Ekstern/Intern Testing
Kvalitetssikring:	Edilfloor spA datablad
HMS:	Produsent og leverandør har HMS rutiner.
Lagring:	Lagres innendørs av produsent og leverandør.
Bruksområder:	Fiberduk brukes til filtrering, separasjon, drenering og beskyttelse. De finnes en rekke typer fiberduker, som nålefiltede, termiske og vevde duker av polyester (PES) eller polypropylen (PP). Geodren PPST 400-1200g/m ² brukes hovedsakelig for å beskytte geomembraner mot punktering. Prinsipper og beregninger står beskrevet på Geosyntia sin hjemmeside: www.geosyntia.no
Vedlikehold:	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
Gjenvinning:	Polypropylen er et plastmateriale og kan resirkuleres. Geosyntia har ingen egen gjenvinningsordning. Resirkulering skal skje ved godkjent anlegg for slike produkter
Spill og avfall:	Skal behandles som spesialavfall og leveres inn ved godkjente mottak for avfallshåndtering.