


Geberit Mepla kuleventil med betjeningshendel



Eksempelbilde

Bruksformål

- For oppvarmingsvann
- For kjølevann uten frostvæske
- For kjølevann med frostvæske
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)

Egenskaper

- Kule og grunnelement fullstendig gjennomstrømmet

- Spakfeste med skrue
- Overdel kan byttes
- Kule av PPSU
- Tetting av overdelen av EPDM
- Tettinger for kulene av silikon
- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Presshylse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | Messing CW617N

Leveranseomfang

- Fargemarkeringer (rød, blå, grønn)

Art. nr.	NRF nr.	DN	DNV	d, ø	L	L1	L2	Z	PN
611.061.00.2	2472711	12	8	16 mm	10.1 cm	6 cm	9.5 cm	2.4 cm	10 bar
612.061.00.2	2472712	15	15	20 mm	10.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
613.061.00.2	2472713	20	15	26 mm	11.6 cm	6 cm	9.5 cm	2.5 cm	10 bar
614.061.00.2	2472714	25	20	32 mm	11.8 cm	6.5 cm	9.5 cm	3 cm	10 bar
615.061.00.2		32	25	40 mm	13.9 cm	7.1 cm	12.4 cm	3.5 cm	10 bar
616.061.00.2		40	32	50 mm	15.9 cm	7.7 cm	12.4 cm	3.9 cm	10 bar