

REPARASJONSASFALT

NRF-nr.	Artikkelnavn	Lengde (mm)	Bredde (mm)	Høyde (mm)	Vekt (Kg)	Volum (L)
9725938	REP ASFALT BIO50 20 KG SPANN POTMIX	293	293	257	20,5	22

-  44 stk pr pall
-  Permanent reparasjonsasfalt
-  Inneholder mindre enn halvparten så mye bitumen som alminnelig reparasjonsasfalt
-  Asfalten herder under trykk og i kontakt med fuktighet



Produktbeskrivelse

Potmix® Asphalt Bio 50 er en klimavennligere asfalt av høy kvalitet for utbedring av asfaltskader. Dens bindemiddel er en unik blanding av bitumen og bio-olje. Asfalten størkner under trykk og i kontakt med vann. Å vanne den før komprimering fremskynder herdeprosessen – bruk ca 2 l vann per 20 kg asfalt.

Trafikkslipp kan med fordel skje umiddelbart etter reparasjon. Asphalt Bio 50 fungerer like god sommer som vinter, og er helt fri for VOC/løsningsmidler. Oppbevares tørt.

2022-12-09
Rev.nr.: 1.0



Monteringsanvisning

Reparasjonsoverflaten klargjøres ved rengjøring og fylles med et bærelag av grus, som komprimeres. Det etterlates en dybde på ca 1-4 cm til asfalten. På overflater, som hefter dårligt, kan man anvende Potmix® Asphalt Primer for ytterligere vedheft. Asfaltmassen legges på og vannes med ca 2 l / 20 kg asfalt. Deretter komprimeres asfalten med et passende verktøy – f.eks. håndstamper eller platevibrator. Hvis du ikke har adgang til et komprimeringsverktøy, kan man frigi trafikken for å utføre komprimeringen.

Drifts- og vedlikeholdsinstruks

Se sikkerhetsdatablad.

Avfallsinstruks

Avfallshåndtering for produktet

Produktet er ikke klassifisert som farlig avfall.
Overhold også lokale regler for avfallshåndtering.
Se også gjeldende forskrifter for avfallshåndtering.

Gjenvinning av produktet

Tomme forpakninger leveres til gjenvinning når det er praktisk mulig.

Transport av avfallet

Klasse J(0) - Ikke miljø- eller helseskadelig.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723405	ASFALTSTAMPER POTMIX 20X20CM 4,75 KG
9723304	REPARASJONSASFALT PRIMER SPRAYBOKS 200ML
9723356	Reparasjonsasfalt Primer sprayboks 600ml

