

Robust, kompakt notsikkemaskine forsats med oliehydraulisk fremføring til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer. Til installation, sprinkleranlæg, boilerum, industri og bjergværksdrift. Til byggeplads og værksted.

Stålrør	DN 25–300 1–12" s ≤ 7,2 mm
---------	----------------------------------

Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør.

### Rustfrie stålrør, kobber-, aluminium-, PVC rør. Fremføring af trykrullen med oliehydraulisk trykcylinder.

#### Konstruktionsmåde

Kompakt, byggepladsvenlig konstruktion. Robust, stærkt metalhus. Nem håndtering, nem at bære – kun 26 kg. Oliehydraulisk trykcylinder med kraftfuld fremføring af trykrullen. Tryk påføres ved hjælp af hånd-hydraulikpumpe. Individuelt indstilleligt notdybdeanslag med finindstilling til automatisk begrænsning af notdybden.

#### Notruller

De gennemprøvede REMS notruller med optimalt afstemte diameterforhold til trykrulle/modtrykrulle garanterer en sikker drejning af røret da rullerne holder fast – med resultat – præcise noter. Notruller i sejhærdet, specialhærdet stål sikrer ekstra lang levetid. 3 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) til det samlede arbejdsområde DN 25–300, 1–12", let at udskifte. Notruller Cu (trykrulle, modtrykrulle) til kobberør 54–159 mm. Notruller INOX (trykrulle i rustfrit stål, modtryksrulle i sejt, hårdt, særligt hærdet specialstål, forniklet) til stålrør i rustfrit stål 2–6" og 8–12". Notruller til aluminium, PVC-rør på forespørgsel.

#### Drift

Kun en notsikkeforsats til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum. Hurtig, nem montering. Notsikkemaskine forsatsens 3-fladede indgrebstappe sørger for sikker opspænding og optimal kraftoverførsel. Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater – alt efter maskinernes udformning – på forespørgsel.



Tysk kvalitetsprodukt



Info



### Leveringen omfatter

**REMS notsikkemaskine forsats.** Notsikkemaskine forsats til påføring af noter på rør til rørkoblingssystemer DN 25–300, 1–12". Notsikkemaskine forsats, håndhydraulikpumpe. Integreret indstilleskive til automatisk notdybdeanslag. 1 par notruller (trykrulle, modtryksrulle) 2–6", unbrakonøgle. Til REMS Amigo, REMS Amigo 2, REMS Amigo 2 Compact, REMS Tornado og REMS Magnum eller til gevindskæremaskiner af andre fabrikater. I karten.

Beskrivelse	passer til	Art.-nr.
<b>REMS notsikkemaskine forsats</b>	REMS Amigo/Amigo 2 Compact <sup>1)</sup> REMS Amigo 2 <sup>1)</sup> REMS Tornado <sup>2)</sup> REMS Magnum <sup>2)</sup>	347000R
<b>Notsikkemaskine forsats R 300</b>	Ridgid 300	347001R
<b>Notsikkemaskine forsats R 535</b>	Ridgid 535	347002R
<b>Notsikkemaskine forsats N80A</b>	Rex/Rothenberger/ Super-Ego N80A	347003R
<b>Notsikkemaskine forsats Delta 4</b>	Rex Delta 4"	347004R

<sup>1)</sup> Udrustningssæt Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact (art.nr. 347007) nødvendig.

Kan bruges til notsikkeforsatser fra produktion 2014.

<sup>2)</sup> Kan kun bruges til udførelser T til notsikning indtil DN 200, 8".

Notsikkemaskine forsats til andre fabrikater på forespørgsel.

### Tilbehør

Beskrivelse	Art.-nr.
<b>Notruller 1–1½", par</b>	347030
<b>Notruller INOX 1–1½", par</b>	347053
<b>Notruller 2–6", par</b>	347035
<b>Notruller INOX 2–6", par</b>	347046
<b>Notruller 8–12", par</b>	347040
<b>Notruller INOX 8–12", par</b>	347047
<b>Notruller Cu 54–159, par, til Cu-rør</b>	347034
<b>Udrustningssæt Amigo/Amigo 2/Amigo 2 Compact</b>	347007R
<b>REMS Herkules materialestøtte, se side 102.</b>	

