

420160 NOHA Baseline

Håndslokker 6 kg ABC



NOHA Baseline 6 kg ABC [43A 233B C]

NOHA trykkledede pulverslokkere kan svært gjerne kalles for «universal» slokkere, og er spesielt egnet for slokking av branner i tidlig fase. Slokkerne inneholder et ABC kvalitetspulver med høy slokkeeffekt og egenskap til å slokke de fleste brantilløp i hjemmet og på arbeidsplassen. Egnet mot brann i tre, tekstiler, væske, gass og elektrisk utstyr.

Slokkeren er enkel å operere for brukere som har fått en grunnleggende opplæring i brannslukking.

Brannklasse

A - Klasse Mot brann i faste organiske materialer som tre, papir, tekstiler etc.

B - Klasse Brann i væsker som bensin, olje, maling, etc.

C - Klasse Brann i gasser som propan, butan og acetylen, etc. Brann i elektriske anlegg.

Kontroll og etterfylling

Brannslukkeren skal etterfylles etter bruk, selv etter delvis bruk. Benytt kun originale produkter, deler og slokkemiddel i henhold til godkjenning.

Skal kontrolleres periodisk i henhold til NS 3910 i Norge, og SS 3656 i Sverige.

NOHA bestillingsnummer

420160

Spesifikasjoner:

Omgivelser	Ikke korrosiv
Slokkemiddel	Pulver ABC
Temperatur (°C)	-30 til +60 °C
Materiale Sylinder	Stål
Slange type	EPDM
Ventil material	Nikkelbelagt messing
Effektiv tømmetid (s)	>17
Arbeidstrykk +20°C (Bar)	15
Testtrykk (Bar)	27
Vekt (kg)	9.6
Drivgass	N2
Effekt klasse	43A 233B C
Farge	Rød RAL3000
Diameter (mm)	Ø160
Høyde (mm)	535
Bredde (mm)	210
Godkjenning	EN 3, MED 2014/90/EU, PED 2014/68/EU