

Geberit AS

## Porsgrund Spira Art vegghengt toalett

### 1. PRODUKTBESKRIVELSE

Porsgrund Spira Art vegghengt toalett har Porsgrund Smart rengjøringsvennlig overflate. Toalettsete bestilles separat. Bruk Porsgrund Spira sete for optimal brukerkomfort.

Følg alltid monteringsveiledningen ved installasjon.

Alle Porsgrund Spira toaletter er produsert i henhold til etter NS-EN 997:2018

**Geberit varenummer:** 502.417.00.1 / NRF 6045013

**Dimensjon:** Se tegning side 2

**Farge:** Hvit.

**Overflatebehandling:** Glasert overflate, Porsgrund Smart

**Øvrige opplysninger:**



### 2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

#### Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Veiledning for stell:

Du har valgt et produkt med en overflate av høy kvalitet. Ta hensyn til den følgende informasjonen om stell. Produsenten påtar seg ikke ansvar for produktskader som oppstår på grunn av feil stell og håndtering.

Informasjon om stell:

Bruk milde rengjøringsmidler til husholdningsbruk og rengjør hyppig

Ikke bruk syreholdige eller etsende rengjøringsmidler

Ikke bruk skarpe eller spisse gjenstander til rengjøring.

Fjern løsemiddelholdige stoffer straks.

Informasjon om stell av porselen:

Bare bruk vanlig, kommersielt tilgjengelig rengjøringsmiddel i tråd med angivelsene fra produsenten. Pass på at setet er åpnet eller demontert under virkningstiden til rengjøringsmidler. Bruk bare klorholdige, slipende eller skurende rengjøringsmidler på kraftige avleiringer.

Geberit AS

**Porsgrund Spira Art vegghengt toalett****Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter (forts.)**

<b>Smuss</b>	<b>Tiltak for stell</b>
Til daglig rengjøring	Bruk flytende, milde rengjøringsmidler og vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved smuss som sitter godt fast	Generelt skal du bruk rengjøringsmidler som er egnet til sanitærporselen, eller mild skurekrem. Fjern eventuelle kalkrester med mild eddikrens Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.
Ved kraftige avleiringer	Organiske avleiringer (brun til sort misfarging): Vask stedene det gjelder med vanlig klorin. Følg produsentens angivelser for rengjøringsmiddelet til porselen. Klorin skal uansett ikke virke i mer enn 2 timer. Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut. Silikatavleiringer (grå misfarging): Fukt en mikrofiberklut med vanlig rengjøringsmiddel til porselen Vask stedene det gjelder med roterende bevegelser. Silikatavleiringer er svært gjenstridige og det kan derfor være nødvendig å rengjøre i flere omganger. Rengjør overflaten med vann Tørk av overflaten med en myk, løfri klut.

**Ettersyn/kontroll**

Grundig, regelmessig rengjøring. Etterstramming av skruer ved behov.

Toaletter som renner må repareres snarest for å unngå misfarging.

I hus som står tomme og uten oppbevaring om vinteren, må du passe på følgende:

Tøm og tørk sisternen. Hell 0,3-0,4 liter frostvæske i toalettskålen. For å unngå fordamping heller du på vanlig matolje til vannoverflaten er dekket med oljefilm. Alternativt kan du dekke til vannoverflaten med plastfolie.

**Vedlikeholdsinstruks og -intervall**

Geberit garanterer reservedeler i 10 år etter at produksjon av produktet stanser.

**3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER****Antatt teknisk levetid uten utskiftninger**

&gt;

**Garanti og vilkår**

Iht. gjeldende lov

**Fuktbestandighet**

God

**Renholdsvennlighet**

God

**Øvrige opplysninger**

Geberit AS

## Porsgrund Spira Art vegghengt toalett

### 4. TEKNISK SERVICE

<b>Produsent/importør</b>	Geberit AS
<b>Postadresse</b>	Luhrtoppen 2
<b>Postnr. og poststed</b>	1470 Lørenskog
<b>Telefon</b>	67978200
<b>E-post</b>	<a href="mailto:Order.no@geberit.com">Order.no@geberit.com</a>
<b>Internett</b>	<a href="http://www.geberit.no">www.geberit.no</a>

