



## Geberit Mapress Kobber glidemuffe



Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0-3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

### Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing til  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av CIIR svart, opptil  $\varnothing \leq 54\text{ mm}$
- Tetningsring av EPDM svart, fra  $\varnothing > 54\text{ mm}$
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Materiale | Cu-DHP kobber CW024A (EN 1412)

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\varnothing$	E	L	Z
62102	5052549	12	15 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
62103	5052553	15	18 mm	2.5 cm	8 cm	3 cm
62104	5052556	20	22 mm	2.5 cm	8.4 cm	3.4 cm
62105	5052559	25	28 mm	3 cm	9.1 cm	3.1 cm
62106	5052563	32	35 mm	3 cm	10.2 cm	4.2 cm
62107	5052566	40	42 mm	4 cm	12 cm	4 cm
62108	5052569	50	54 mm	4 cm	14 cm	6 cm
62111	5052571	65	76.1 mm	5.3 cm	23 cm	12.4 cm
62112	5052572	80	88.9 mm	6 cm	26 cm	14 cm
62113	5052573	100	108 mm	7.5 cm	31 cm	16 cm