Produktgruppe **Geomembran Atarfil HD S/S**

Produsent **Atarfil S.L**

Leverandør **Geosyntia AS**

Tekniske data **Geomembran Atarfil HD Smoot, Black**

Produkt range: Thickness: 0,75mm - 1,0mm – 1,5mm – 2,0mm – 2,5mm- 3,0mm

Materiale: Polyetylen

HMS: Produsent og leverandør har HMS rutiner.

Lagring: Lagres innendørs av produsent og leverandør.

Bruksområder: Geoemembraner er tette sjikt som benyttes for å holde væske og gasser ute eller inne i forhold til en konstruksjon. Benyttes videre til og tette bunn deponier, dammer, resorvarer eller kunstige sjøer/bekker. Og som topptetting av deponier for og hindre vanninntregning i utette fyllinger samt flere bruksområder. Membraner av plast sveises til hele flak. Prinsipper og beregninger står beskrevet på Geosyntia`s hjemmeside www.geosyntia.no

Vedlikehold: Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.

Gjenvinning: Polyetylen et plastmateriale og kan resirkuleres. Geosyntia har ingen egen gjenvinningsordning. Resirkulering skal skje ved godkjent anlegg for slike produkter

Spill og avfall: Skal behandles som spesialavfall og leveres inn ved godkjente mottak for avfallshåndtering.

Geosyntia AS
Luhrtoppen 2

1470 Lørenskog

Tlf: 67 15 92 90
Fax: 67 14 58 46

E-post: post@geosyntia.no

Internett: www.geosyntia.no
Foretaksnr.NO 993 763 160

MVA Bankgirokonto: 81013159742