

Roth QuickPush fordeler og fittings

Roth QuickPush fordeler er utviklet for effektiv og fleksibel fordeling av vann, varme og kjølemedier i rørsystemer. Sortimentet leveres i forskjellige varianter, blant annet 1, 2 og 3 fordeler, med kryss, enkel eller dobbel, noe som gjør det enkelt å tilpasse løsningen til ulike installasjonsbehov.

Det verktøymatte Roth QuickPush-systemet gir rask montering og sikker sammenkobling, samtidig som det legger til rette for fleksible og oversiktlige rørinstallasjoner.

Teknisk beskrivelse

Roth QuickPush fordeler er konstruert for tilkobling av MultiPex®-rør, kobberør og rustfrie stålrør. Ved tilkobling til forkrommede rør, skal rørene være rillet i henhold til gjeldende monteringsanvisninger.

Fordelerne leveres med støttehylser og skal brukes sammen med med Roth MultiPex®-rør. Avgreiningene er tilgjengelige for tilkobling av rør i dimensjonene 12, 15 og 18 mm.

Fordelerne har QuickPush muffe og nippel i endene, noe som forenkler sammenkobling av flere fordeler og gir stor fleksibilitet ved oppbygging av fordelersystemet.

For å sikre korrekt funksjon skal kompresjonsfittings eller pressfittings ikke monteres direkte på fordelers nippel.

Tekniske data

Driftsforhold	
Egenskap	Verdi
Maks. driftstrykk	10 bar
Maks. kontinuerlig driftstemperatur	70°C
Maks. kortvarig driftstemperatur	100°C
Frostsikring	Maks. 50% glykol

Instikksdybder i fordeler og fittings

Dimensjon	Instikksdybde
12 mm	22 mm
15 mm	23 mm
18 mm	26 mm
22 mm	26 mm
28 mm	31 mm

Merk: Støttehylser skal alltid benyttes sammen med MultiPex®-rør.

Materialer

Komponent	Materiale
Fordelerrør og fittings	Avzinkningsbestandig messing (CW625N)
	1,2 - 1,6% bly
Gripering	Rustfritt stål 316
O-ring	EPDM-gummi
Støttering	Nylon

Tester og standarder

Roth QuickPush oppfyller gjeldende krav til uttrekkskraft og inneholder ingen stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevann eller medføre helsefare.

CW625N
Brass



Produktet er testet og godkjent i henhold til:

NKB Produktregler nr. 18
EN 1254-6
EN 15875-5 (tungmetallutlekking til drikkevann)
EN ISO 6509 (avsinkingsbestandighet)
ISO 6957 (spenningskorrosjon)

Produktene er underlagt løpende overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

SINTEF godkjenninger:

Teknisk Godkjenning	TG 2556
Produktsertifikat	PS 4032

Tilbehør

Roth demonteringsverktøy 12 mm	NRF-nr:	1487132
Roth demonteringsverktøy 15 mm		1487133
Roth demonteringsverktøy 18 mm		1487135
Roth demonteringsverktøy 22 mm		1487136
Roth demonteringsverktøy 28 mm		1487137
Roth markeringsverktøy 12-28 mm		1487138

Roth QuickPush fordeler og fittings

