




Albue 90° m/ innvendig gjenge

- med forsterket rustfri stålring (**AISI 430**)
- Pakning: NBR for drikkevann
- Installasjon uten demontering
- Egnet for PE og PEX rør
- 16 bar vann
- Material: PP
- Innvendig gjenge: ISO 7 (Parallell)
- Farge: Blå-Svart



| d | Rp | PN | Kode | SP | GP | Vekt | D | L | l1 | l2 | l3 | H |
|------|--------|-------|--------------------|----|-----|-------|------|------|------|------|------|------|
| (mm) | (inch) | (bar) | | | | (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 20 | ½ | 16 | 158 400 022 | 1 | 180 | 0,046 | 45 | 67 | 54 | 19 | 15 | 40 |
| 20 | ¾ | 16 | 158 400 023 | 1 | 180 | 0,053 | 45 | 67 | 54 | 19 | 16 | 40 |
| 25 | ½ | 16 | 158 400 024 | 1 | 150 | 0,067 | 53 | 75 | 59 | 21 | 15 | 40 |
| 25 | ¾ | 16 | 158 400 025 | 1 | 150 | 0,071 | 53 | 75 | 59 | 21 | 16 | 44 |
| 25 | 1 | 16 | 158 400 026 | 1 | 125 | 0,081 | 53 | 75 | 59 | 21 | 16 | 44 |
| 32 | ½ | 16 | 158 400 027 | 1 | 110 | 0,099 | 64 | 87 | 66 | 23 | 15 | 43 |
| 32 | ¾ | 16 | 158 400 028 | 1 | 110 | 0,110 | 64 | 87 | 66 | 23 | 16 | 46 |
| 32 | 1 | 16 | 158 400 029 | 1 | 100 | 0,121 | 64 | 87 | 66 | 23 | 20 | 54 |
| 32 | 1 ¼ | 16 | 158 400 030 | 1 | 90 | 0,131 | 64 | 87 | 66 | 23 | 22 | 57 |
| 40 | ¾ | 16 | 158 400 031 | 70 | 0 | 0,159 | 75 | 102 | 76 | 26 | 16 | 49 |
| 40 | 1 | 16 | 158 400 032 | 70 | 0 | 0,176 | 75 | 102 | 76 | 26 | 20 | 57 |
| 40 | 1 ¼ | 16 | 158 400 033 | 70 | 0 | 0,191 | 75 | 102 | 76 | 26 | 22 | 62 |
| 40 | 1 ½ | 16 | 158 400 034 | 50 | 0 | 0,200 | 75 | 102 | 76 | 26 | 22 | 63 |
| 50 | 1 | 16 | 158 400 035 | 30 | 0 | 0,303 | 97 | 119 | 88 | 30 | 20 | 61 |
| 50 | 1 ¼ | 16 | 158 400 036 | 30 | 0 | 0,324 | 97 | 119 | 88 | 30 | 22 | 66 |
| 50 | 1 ½ | 16 | 158 400 037 | 30 | 0 | 0,335 | 97 | 119 | 88 | 30 | 22 | 70 |
| 50 | 2 | 16 | 158 400 038 | 30 | 0 | 0,371 | 97 | 119 | 88 | 30 | 26 | 75 |
| 63 | 1 ¼ | 16 | 158 400 039 | 15 | 0 | 0,537 | 114 | 144 | 104 | 35 | 22 | 73 |
| 63 | 1 ½ | 16 | 158 400 040 | 15 | 0 | 0,561 | 114 | 144 | 104 | 35 | 22 | 76 |
| 63 | 2 | 16 | 158 400 041 | 15 | 0 | 0,604 | 114 | 144 | 104 | 35 | 26 | 83 |
| 75 | 2 | 16 | 158 400 042 | 12 | 0 | 0,949 | 135 | 180 | 133 | 41 | 26 | 91 |
| 75 | 2 ½ | 16 | 158 400 043 | 12 | 0 | 1,003 | 135 | 180 | 133 | 41 | 31 | 101 |
| 75 | 3 | 10 | 158 400 044 | 10 | 0 | 1,112 | 135 | 180 | 133 | 41 | 34 | 108 |
| 90 | 3 | 10 | 158 400 045 | 6 | 0 | 1,615 | 161 | 207 | 150 | 44 | 34 | 116 |
| 110 | 4 | 10 | 158 400 046 | 3 | 0 | 2,474 | 185 | 242 | 175 | 53 | 40 | 135 |

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>