

FDV dokumentasjon BX nett

Varebeskrivelse: Ekstrudert geonett fremstilt av svart polypropylen

FDV Dokumentasjon omfatter BX nett type BX20/20 – BX20/20L – BX30/30 – BX30/30L - BX40/40 – BX4040L

Sertifisering: Produktene er CE sertifisert: 0338-CPD-387

Produsent : Taian Modern Plastic Co., LTD

Kvalitetssikring: Produsentens KS-system er sertifisert iht. EN-ISO 9001:2008

Anvendelse:

Geonett til veier, jernbaner, jordarbeider, fundamenter og fornyelse av konstruksjoner, erosjonskontroll, basseng, dammer, kanaler, losseplasser og containerplasser til flytende avfall.

Materiale: Polypropylen – PP Extruded Biaxial Geogrids

HMS (Helse, miljø og sikkerhet): Produsent og leverandør har HMS rutiner.

Lagring: Lagres innendørs av produsent og leverandør

Vedlikehold: Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold

Brannfare: Antennespunkt 360 °C, ingen reell fare.

Helsefare: Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp: Ved symptomer som beskrevet over sørg for frisk luft og tilkall lege

Gjenvinning: Polypropylen er et plastmateriale og kan resirkuleres. Geosyntia har ingen egen gjenvinningsordning. Resirkulering skal skje ved godkjent anlegg for slike produkter

Spill og avfall: Skal behandles som spesialavfall og leveres inn ved godkjente mottak for avfallshåndtering.

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Lagring rullene skal lagres på et godt avrettet underlag.