

DATABLAD BRANNSLUKKER

Modell: 5 KG - CO2

OMBRUKT BRANNSLUKKER FRA LIER - SLÅKKE



BRUKSOMRÅDE

CO₂-slukkere er spesielt godt egnet til:

- Brannfarlige væsker (olje, fett, bensin, smøreoljer)
- Elektriske installasjoner opptil 1000V
- Serverrom, laboratorier, storkjøkken
- Verksteder og mekaniske installasjoner
- Områder hvor man ønsker ren slokking uten rester

CO₂ etterlater ingen skade på inventar, utstyr eller elektronikk.

SLIK FUNGERER CO2 SOM SLOKKEMIDDEL

Karbondioksid slukker brann ved kvelning:

- CO₂ fortrenger oksygenet rundt brannen
- Gassen legger seg som et teppe over brannområdet
- Senker konsentrasjonen av oksygen til nivå hvor forbrenning ikke kan opprettholdes

CO₂ er:

- fargeløs
- ikke-ledende
- ren (ingen pulver, ingen etterskader)



SIRKULARITET OG MILJØEFFEKT

Slåkke er en ombrukt brannslukker. Valg av ombruk reduserer ressursuttak og gir en dokumentert CO₂-besparelse per enhet sammenlignet med nyproduksjon.

OMBRUK OG PRODUKTANSVAR

- Dette er et ombrukt brannslukningsapparat, identifisert ved halsring.
- Apparatet er ombrukt og kvalitetssikret på verdens første automatiserte linje for ombruk av brannslukkere i Lier, Norge.
- Vi ombruker apparater fra ulike produsenter godkjent etter EN3. Størrelse og visuell utforming kan derfor variere mellom enheter.
- Opprinnelig produsent fremgår av forsideetiketten på det enkelte apparat.
- Slukkekvalitet og funksjon er likeverdig med nytt apparat og oppfyller gjeldende standardkrav.



TEKNISKE DATA

Slukkeeffekt	89B
Brannklasse	B (brannfarlige væsker)
Type fyll	CO ₂
Trykkmedium	CO ₂
Manometer	Nei
Materiale	Stål
Modell	Bærbar håndslukker
Elektriske anlegg	Ja, opptil 1000V (min. 1 m avstand)
Høyde	ca. 57–70 cm (varierer mellom produsenter)
Bredde	ca. 18 cm
Lengde/dybde	ca. 19 cm
Nettovekt	5 kg (fyllvekt), total vekt typisk 10–14 kg avhengig av modell
Standarder	EN 3-7 / CE / (flere modeller har Wheelmark)
Temperaturområde	–30°C til +60°C

PLASSERING

Brannslukkeren skal monteres synlig og lett tilgjengelig.

Ute- eller industrimiljø anbefaler bruk av beskyttelsesskap.

ETTERSYN OG KONTROLL

Visuell kontroll er brukerens ansvar (indikator, slange, skade).

Service utføres av Miljø Norge AS iht. NS 3910:2020.

CO₂-apparater skal til service minimum hver 5. år, eller etter bruk.

GARANTI

Miljø Norge AS gir 10 års garanti mot trykkfall fra produksjonsmåned angitt på serviceetiketten.

Garantien forutsetter:

- Normal oppbevaring
- At apparatet ikke er åpnet eller brukt
- At det ikke er utsatt for korrosive eller skadelige miljøer

Leverandør: Slåkefabrikken AS

Adresse: Vebjørnsvei 5, 3414 Lierstranda

Telefon: +47 33 20 39 10

E-post: post@miljonorge.no

Nettside: www.miljonorge.no

Veiledning for egenkontroll

