



LK Mottakerenhet 8 ICS.2 (NO)



LK Mottakerenhet 8 ICS.2 brukes sammen med LK Romtermostat RF ICS.2 (trådløs) eller LK Romtermostat W ICS.2 (kablet).

Det kan adresseres 8 stk. LK Romtermostater ICS.2 til mottakerenheten, enten kablet eller trådløse. Enheten kan styre opp til 12 stk. LK Stillmotorer 24 V (NO).

Enheten har et innebygget 24-t program for ventil- og pumpemosjonering. Videre er enheten utstyrt med to stk. potensialfrie utganger som brukes ved behov for start/stopp av pumpen og varmekilden. For å start/stopp av pumpen og varmekilden skal fungere i et større system, kan flere mottakerenheter kommunisere trådløst med hverandre.

I tillegg er enheten utstyrt med 1 stk. inngang for temperatursenkning via et eksternt signal, f.eks. LK GSM-switch. Enheten kan kompletteres med LK Webserver ICS.2 for styring av mobil, nettbrett eller datamaskin. Systemet kan også kommunisere via Modbus-protokoll for tilkobling til overordnet bygningsautomasjonssystem.

Fra den innebygde USB-inngangen i mottakerenheten er det enkelt å legge gulvvarmesystemet for kontroll av funksjon/feilsøking.

Kompatibel KUN med ICS.2-serien

NRF nr.	Bredde	Høyde	Dybde	Kommunikasjon	Forpkn.
825 47 26	400 mm	120 mm	60 mm	Trådløs/trådforbunden	1/10