

JACKON Produktdatablad

Jackopor® Kulvert

Jackon©06-2020

Produktbeskrivelse

Kulvertkasse i formstøpt Jackopor® (EPS), leveres i flere bredder og høyder og med Jackofoam® (XPS) lokk.

Bruksområde

For frostsikring av grunne VA ledninger.

Farger

Grå

Overflatebehandling

Ingen

Tilbehørsprodukter

Ingen

Tekniske data

Se teknisk tabell for Jackon EPS

Montering/utførelse

Referanse til NBI byggdetaljer

451.021 Klimadata for termisk dimensjonering og frostsikring.

Transport og lagring

Produktet lagres på godt ventilert sted vekk fra antennelseskil-der og organiske løsningsmidler. Ved lagring over lang tid bør produktet lagres beskyttet mot UV-stråler. Utvis forsiktighet slik at produktet ikke tar skade under håndtering.

Avfallsbehandling

Avfallstype: Ekspandert og ekstrudert plast, annen

Avfallshåndtering: Materialgjenvinning

NS 9431-kode for avfallsbehandling: 1732 / 0014 / 6000 / _

EAL- kode: 170604: andre isolasjonmaterialer enn nevnt i 170601 og 170603

Øvrige opplysninger: Jackon AS er medlem av materialretur.



HMS-referanser

Produktet kan være brannfarlig ved feil bruk eller installering. Ved installasjon skal forskrifter eller instruksjoner følges. Kappes med glødetråd eller varmekniv, evt. med håndsag eller sirkelsag.

Produktdokumentasjoner og offentlige krav

Produktgodkjenninger utstedt av akkrediterede kontrollorganer:

Det foreligger ingen produktdokumentasjon utstedt av akkrediterede kontrollorganer for dette produktet.

Europeisk standard:

XPS-isolasjonsplate er CE-merket, standard nr NS-EN 13164.

Øvrige nasjonale/internasjonale kontrollordninger, sertifikater, bransjenormer etc:

Det er innført et felles teknisk system for deklarerer av bygningsisolasjon NS-EN 13172.