

BORKRONER FOR TØRRBORING

Byggematerialer

PLUMBER KIT - ARID5

Diamantkjernebor for tørrkapping brukes til å lage hull raskt og pent i murstein og blokker, vanligvis for å føre rør gjennom vegger.

Tørrboring er en ganske enkel prosess som krever en drillmotor på min 800W utstyrt med en clutch.

Bormaskiner eller bormotorer med trebakket chuck, SDS og ½ „BSP borfeste kan alle brukes med Norton diamant borkroner for tørrkapping når korrekt adapter er valgt.



Classic





(701846 45633)



(701846 40014)



Art. nr	EAN-kode	Beskrivelse	Pris NOK
701846 45633	5450248 234852	 3 st Borkroner for tørrboring Inneholder: 38mm, 52mm, 117mm, 1 x Hex, 1 x SDS ½” anslutning, 1 x Utstøtningsdon, 1 x A Konisk sentrumsbor, 1 x 200mm Forlenger ½” hann/hunn	2130,00
701846 40014	5450248 453178	 Sats med 5 borkroner for tørrboring Inneholder: 38mm, 52mm, 65mm, 117mm, 127mm bor, 1 stk. Hex & 1 stk. SDS ½” adaptere (hann), 1 stk. utstøtningsdon, 1 stk.senterbor (konisk), 1 stk. 200mm forlengere ½” (hunn hann)	3035,00

Alle ovenforstående Borkroner for tørrboring har ½” BSP hunn-gjenge.

TILKOPLINGER



Borkroner for våtboring med R½ BSP hunn for håndholdte motorer

