

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720092	FUNDAMENT SKILT BGS Ø60 37KG H650 M/SKRUELÅS

Antall per pall: 24 stk



Produktbeskrivelse

Sylindrisk stolpefundament for nedgraving i bakken. Fundamentet har firkantet fot, noe som gir høyere vrilmoment etter nedgraving, samtidig som elementet ligger i ro under transport. Galvanisert stålås med 3 – punkts innfesting med M 8 bolter og o-ring som låser stolpen ved tilskruing.





2022-03-21
Rev.nr.: 1.2

Fysiske data






Vekt: 37,00 kg Lengde: 200,00 mm

Volum: 26,00 dm³ Bredd: 200,00 mm

Høyde: 650,00 mm

-  Diamentertopp fundament: 170mm
-  Bunnmål fundament: 200mm
-  Ø60
-  Stolpedybde: 500 mm

Teknisk beskrivelse

-  Fundamentet er åttekantet, noe som gir høyere vrimoment etter nedgraving, samtidig
-  som elementet ligger i ro under transport.
-  Galvanisert stållås med 3 – punkts innfesting med M 8 bolter
-  O-ring som låser stolpen ved tilskruing. O-ring av TPE-gummi.
-  Sementtype: Norcem standard FA

Monteringsanvisning

Graves ned slik at kun overkanten av stolpefundamentet er synlig. Bør stå i godt drenerende masse. Stolpene monteres / demonteres ved stramming / slakking av boltene. Skal fundamentet stå i bakken uten stolpe, bør stolpehullet tettes med plastlokk for å hindre jord i å fylle stolpehullet.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Lagring/holdbarhet: Kan lagres utendørs, helst på plant underlag. Misfarging kan forekomme ved langvarig lagring. Tilnærmet ubegrenset holdbarhet på selve elementet og den galvaniserte delen av låsen. O-ringen kan morkne og bli sprø over tid.

Løfting/håndtering: Ingen spesielle hjelpemidler

Service: Produktet krever ingen service utover at o-ringen muligens vil måtte byttes i forbindelse med skifte av stolpe, etter en del år.

Reparasjon: Ingen utover bytte av o-ring.

Destruksjon: betongavfall består av sement, sand og vann. I tillegg er det galvanisert stål og plast i låsen. Betong leveres til offentlig deponi som forurenset avfall.

Annet: Ingen korrosjonsproblematikk med produktene.