

BIS Ursus Fod Support System (BUP1000)

for taginstallationer

(1 04 20)



Funktioner og fordele

- for support af små rør systemer, kanalsystemer og kabelbakker
- til support af klimaanlæg, gangbroer på fladt tag, mm.
- penetrerer ikke den vandtætte membran
- materiale: vulkanisk gummi, sort; Strut Skinne lavet af stål 1.0242
- UV resistent
- Strut Skinne: overfladebehandling:
 - produktet er en del af BIS UltraProtect® 1000 systemet
 - velegnet til inden- og udendørs brug
 - modstår min. 1.000 timers saltspray test (maks. 5% rød rust) i henhold til ISO 9227

Art.nr.	Model	L	B (mm)	H (mm)	Fa,z (N)	Pakke1	Pakke2
6768 7 250	Horisontal, inklusiv skinne	250 mm	130	50	1.000	1	400
6768 7 400	Horisontal, inklusiv skinne	400 mm	130	50	2.000	1	350
6768 7 600	Horisontal, inklusiv skinne	600 mm	240	95	3.000	1	80

*Fa,Z er kun gældende for brudstyrken, for en detaljeret beregning af belastningen, kontakt da venligst Walraven Teknisk Support.
I tilfælde hvor foden anvendes til taginstallationer, er installatøren forpligtet til at verificere tagets maksimale belastning før installationen finder sted.*

