

etab 99350

Produkt:	Slät aluminiumtejp – etab Low Temp
Produktnummer:	99350
Material:	Aluminiumfolie, 50 µ
Häftämne:	Akryl, Low Temp
Tjocklek:	0,090 mm
Häftförmåga:	8,0 N/10 mm
Färg:	Blank aluminium
Draghållfasthet:	30 N/10 mm
Max. töjning:	3,5 %
Diffusionstäthet:	<1g/m ² /24h
Temp. gräns:	-35°C/+120°C (Appliceringstemperatur -20°C till +40°C)

Egenskaper: Aluminiumfolie med akrylhäftämne, speciell anpassat för låga temperaturer. Hög häftförmåga och diffusionstäthet. Mögelbeständig. Åldringsbeständig. Självslocknande (UL 723 Fire Rating Approval). Godkänd enligt BS476 kapitel 6 och kapitel 7 (klass 0). Med skyddspapper.

Användningsområden: För skarvning och tätning av isolermaterial och ventilationskanaler. Även för reflekterande markering av skarvar, skärmande störskydd för motorer och som värmereflektering.

Datum: 19-01-28 **Ersätter:** 18-10-20

Övriga uppgifter: De tekniska uppgifterna bör betraktas som riktvärden. Ingen tejp kan lagras under obegränsad tid. Livslängden för tejpens kan dock ökas genom att följa föreskrifterna. Lämpligt är att lagra tejperna i torr, mörk och sval lokal. Luftfuktighet ca 50 % och temperatur ca +18 till +23°C. Då vi inte känner till de förhållanden under vilka tejperna lagras hos våra kunder, garanterar vi endast för tejpens kvalitet vid leverans. Ansvar utöver fakturavärdet påtages ej.