



Overgang m/ innvendig gjenge

- med forsterket rustfri stålring (**AISI 430**)
- Installasjon uten demontering
- Egnet for PE og PEX rør
- 16 bar vann
- Material: PP
- Pakning: NBR for drikkevann
- Innvendig gjenge: ISO 7 (Parallell)
- Farge: Blå-Svart

d	Rp	PN	Kode	SP	GP	Vekt	D	L	L1	L2	L3
(mm)	(inch)	(bar)				(kg)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)
16	½	16	158 400 355	1	75	0,047	44	74	46	19	15
20	½	16	158 400 088	1	220	0,043	45	75	54	19	15
20	¾	16	158 400 089	1	200	0,048	45	77	54	19	16
25	½	16	158 400 090	1	175	0,061	53	81	59	21	15
25	¾	16	158 400 091	1	175	0,065	53	81	59	21	16
25	1	16	158 400 092	1	150	0,075	53	87	59	21	20
32	¾	16	158 400 093	1	110	0,097	64	90	66	23	16
32	1	16	158 400 094	1	100	0,105	64	94	66	23	20
32	1 ¼	16	158 400 095	1	100	0,118	64	97	66	23	22
40	1	16	158 400 096	90	0	0,155	75	105	76	26	20
40	1 ¼	16	158 400 097	90	0	0,163	75	107	76	26	22
40	1 ½	16	158 400 098	90	0	0,172	75	108	76	26	22
50	1	16	158 400 099	45	0	0,281	97	117	88	30	20
50	1 ¼	16	158 400 100	45	0	0,286	97	119	88	30	22
50	1 ½	16	158 400 101	45	0	0,298	97	119	88	30	22
50	2	16	158 400 102	40	0	0,327	97	125	88	30	26
63	1 ½	16	158 400 103	25	0	0,491	114	137	104	35	22
63	2	16	158 400 104	25	0	0,515	114	141	104	35	26
63	2 ½	16	158 400 105	18	0	0,564	114	148	104	35	31
75	2	16	158 400 106	18	0	0,824	135	173	133	41	26
75	2 ½	16	158 400 107	18	0	0,758	135	178	133	41	31
75	3	10	158 400 108	16	0	0,925	135	183	133	41	34
90	2	16	158 400 109	8	0	1,277	161	192	150	44	26
90	2 ½	16	158 400 110	8	0	1,320	161	197	150	44	31
90	3	10	158 400 111	8	0	1,357	161	199	150	44	34
110	3	10	158 400 112	6	0	1,940	185	226	175	53	34
110	4	10	158 400 113	6	0	2,046	185	232	175	53	40

De tekniske data er uforpliktende. De er hverken uttrykk for garanterte egenskaper, funksjoner eller for garantert holdbarhet. Rett til endringer forbeholdes. Våre generelle salgsbetingelser er gjeldene.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland

Phone +41 -(0)52-631 1111

e-mail: info.ps@georgfischer.com

Internet: <http://www.gfps.com>