



Komposittrør for sprinkler- og vanntåkeanlegg



aquatherm red pipe

Rørdimensjoner

Glassfiberforsterket polypropylenrør for sprinkler- og vanntåkeanlegg.
Dimensjoner: 20–125 mm (DN10-DN90). Leveres i rette lengder á 6 meter.

Godkjennelser

Godkjent i henhold til NS-EN 12845 i klassene LH, OH1, OH2, OH3 og OH4 som våtsprinkleranlegg med enkelte begrensninger.

Godkjent i henhold til NS-INSTA 900-1/3, boligsprinklerreglementet, også for innstøpning.

Hvorfor Aquatherm red pipe:

- FG-godkjent.
- Skjøtes ved bruk av enkelt og sikkert sveiseutstyr.
- 100 % strekkfaste skjøter.
- 100 % korrosjonsfrie rør.
- Vannskadesikkert.
- Lav vekt.
- HMS-vennlig.
- Gjenvinnbart materiale.
- Lang levetid, 50-100 år.
- Tåler høyt trykk og glykol.
- Kan males.
- Ordinære sprinklerklammer kan benyttes.



Komplett delesortiment

Aquatherm red pipe sprinkler- og vanntåkesystem består av et komplett delesortiment som inneholder alle nødvendige deler for installasjon og service.



Komplette prefabrikkerte komponenter

Rørsystemet inneholder også komplette prefabrikkerte komponenter for innstøpning til sprinklerslange eller sprinklerhode. Rørsystemet har deler for enkel tilknytning til andre rørsystemer som gjenger, riller og flenser. Systemet inneholder deler for påsveising av sadler, med og uten gjenger, for avstikker til sprinklerhode eller forgrening.

Rørsystemet har teknisk håndbok på norsk som inneholder informasjon om bruksområder, transport, lagring, trykkprøving, klamring, sveiseteknikk, reparasjoner og informasjon i forbindelse med prosjektering. Teknisk håndbok kan lastes ned fra vår hjemmeside: www.armaturjonsson.no/dokumentasjon

Sammenføyning

Rør og deler sammenføres ved bruk av fusjonssveising. Her varmes rør og rørdel opp til 260 °C med et sveiseverktøy, og sammenføres for hånd eller med en sammenføyningsjig.



For kjøp og leie av verktøy, opplæring, kurs og tekniske spørsmål kontakt oss på teknisk@armaturjonsson.no eller 22 63 17 00.



Produktside red pipe



Fusjonssveising

Akkurat sånn proffe rørleggere vil ha det

armaturjonsson.no 22 63 17 00
firmapost@armaturjonsson.no