


Produkt-/FDV-dokumentasjon

NRF-nr.	Artikkelnavn
9720064	Skiltholder rett m underskilt Ø60 / 500 x 390 mm

 For skiltstolpe Ø60



Produktbeskrivelse


Dreneringshull på festerøret Ø12.

Fysiske data


Vekt: 2,20 kg Lengde: 520 mm

Volum: 3,5 dm³ Bredde: 60,00 mm

Høyde: 561,00 mm


 Ø60

Mål bøyle:


 LxBxH: 500x16x390mm


Mål festerør/tube:

 Diameter: 60mm

 Høyde: 125mm

Mål plater:


 LxBxH: 35x3x22mm

 Hull LxH: 20x10mm


Teknisk beskrivelse

Materiale

 Bøyle Ø16 av stålqualität S235JRG2


 Festerør Ø60 med tykkelse 2,9mm og av stålqualität S235JRH. Sveiset stål EN 10219-1.


 3 stk små plater av stålqualität S235JRG2

 2 stk M12x25mm skruer ISO 4018

 2 stk M12 muttere ISO 4033


Materialbehandling

 Varmgalvanisert iht EN 10240

 Minimum sinktykkelse: 55µm

 Varmgalvaniserte skruer

Ikke angitt toleranse

 H14, h14, IT14/2 DIN ISO 286-1(1990-11)

Monteringsanvisning

Produktet settes på Ø60 skiltstolpe. Man behøver 1 stk 19mm fastnøkkel eller skiftenøkkel for å stramme skruene. Man trenger 2 stk 13mm fastnøkler eller skiftenøkkel for å montere skilt i holderen.

Husk å sette plastskivene mot folien på skiltet.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Leveres til offentlig deponi som metallavfall etter endt bruk.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
1001558	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 3 meters lengde
1001578	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 4 meters lengde
1001518	Skiltstolpe galv. stål Ø60, 6 meters lengde
5015201	Skiltstolpe i alu. 3 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde
5015205	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2 meters lengde
5015206	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 2.4 meters lengde
5015207	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 3 meters lengde
9720565	Skiltstolpe i alu. 2 mm tykkelse, Ø60, 6 meters lengde