

TERMISK BUNDET GEOTEKSTIL

FDV Dokumentasjon

Generelt:

Denne dokumentasjonen gjelder sammen med produktbladet for produktet og vår generelle anvisning for montering eller vedlikeholds instruksjoner. Produktblad og monteringsanvisning finnes på vår webside www.mardam.se, eller kontakt oss for mer informasjon. Produktbladet angir bruksområde, RSK nr., artikkelnr., beskrivelse, materiale, standard, klasse, vekt samt bilde/tegning av produktet.

Varebeskrivelse:

Termisk bundet geotekstil fremstillet av svart polypropylen. FDV Dokumentasjon omfatter Plantex® geotekstil type Plantex® Premium, Plantex® Pro, Plantex® Gold, Plantex® Platinum, Plantex® Platinum Plantex® Solar, Plantex® RootBarrier samt Plantex® RootProtector. De viktigste bruksområdene er blant annet separasjon og drenering.

Produsent / leverandør:

Produkter merket "Plantex®" er produsert av Dupont™ og levert av Mardam AB.

Vår forretningsadresse er:

Mardam AB, Ävägen 7A, 268 75 Tågarp

Telefon: +46 418-50435 alt. +46 418-50441,

E-post: info@mardam.se , Web: www.mardam.se



Sertifisering:

Produsent til Mardam AB er sertifisert i henhold til EN ISO14001 og EN ISO 9001. Produktene er sertifisert etter DUP-20220321-CBA1-EN.

Miljødeklarasjon:

- Produkt for utendørs bruk oppfyller kravene til anbefalt risiko for utvasking.
- Emballasjen kan være materiell eller energigjenvinnbar.
- Produktet gir ikke opphav til farlig avfall under bruk / byggeproduksjon.
- Kasserte gjenstander er ikke klassifisert som farlig avfall under riving / demontering.

Lagring:

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser kreves.

Montering/Vedlikehold:

Trekk ikke rullene, da det kan oppstå skade. Duken monteres eller legges med overlapp på fra 0,1 meter (ved sveising) til 0,3 meter (ved taping).

Resirkulering:

Der det er mulig foretrekkes resirkulering fremfor avhending eller forbrenning.

Brannfare:

Smeltepunkt 165 °C

Termisk dekomponering 300 °C, ingen reell fare.

Helsefare:

Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Brenning er ledsaget av smelting og drypp som kan føre til at brannen sprer seg.

Farlige forbrenningsprodukter Karbonmonoksid Karbondioksid (CO₂)

Bruk selvforsynt åndedrettsvern og beskyttelsesdrakt.

Bruk brannslukningstiltak som er hensiktsmessig for lokale forhold og miljøet rundt.

Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp:

Ved symptomer som beskrevet over; sørg for frisk luft og tilkall lege.