

NRF-nr.	Artikkelnavn
9723996	BYGGEGJERDE RUNDEHJØRNER 2X3,5M

 For sikring av byggeplasser, arrangementer osv



Produktbeskrivelse

Dette er et kvalitetsgjærde med avrundet topp uten sveise- og skjøtepunkt. Dette er i tillegg et SmartWeld-panel. Det vil si at det har avrundet ende som gir 70 % sterkere sveiseskjøter sammenlignet med andre panel, er testet for 500 kg trykk og hver enkelt tråd er sveiset på for å gi ekstra styrke og kvalitet.

2021-11-17
Rev.nr.: 1.1



Fysiske data


Vekt: 12,40 kg Lengde: 3450,00 mm


Volum: 262,90 dm³ Bredder: 38,10 mm


Høyde: 2000,00 mm

 Galvanisert stål

Teknisk beskrivelse

 **Mål rammeverk**
Vertikale rør: ø38,1 mm
Horisontale rør: ø38,1 mm

 **Maskestørrelse**
Vertikal: 262 mm
Horisontal: 100 mm

 **Wirestørrelse**
Vertikal: ø3,2 mm
Horisontal: ø2,2 mm

 Det er mulig å bestille med logoskilt i str 196x80mm

Monteringsanvisning

For å montere byggegjerde rundehjørner trenger man i tillegg Løsfot (NRF 9722713) og Klammer (NRF 9722736).

Det trengs 1 stk 19 mm fastnøkkel for å stramme til klammer. Anbefalt tiltrekningsmoment er 81 Nm iht ISO 898-1.

Vedlikeholds- og avfallsinstruks

Vaskeinstruks: Tåler bruk av steamer

Avfallshåndtering: Leveres offentlig deponi som metall avfall.

Tilhørende produkter

NRF-nr.	Artikkelnavn
9722736	Klammer for byggegjerde standard
9722737	Løsfot resirkulert plast 16 kg for byggegjerde standard
9722835	Transportpall for 29 byggegjerder standard

2021-11-17

Rev.nr.: 1.1

