

**Produktgruppe**      **Asfaltarmeringsnett**  
**Produsent**            **Huesker**

**Leverandør**            **Geosyntia AS**

**Tekniske data**        **Huesker Hatelit C asfaltarmeringsnett:**  
**Geotekstiler av Polyester for asfaltarmering**

**Hatelit Asfaltarmeringsnett leveres som biaksiale asfaltarmeringsnett med 50 kN/m strekkstyrke**

**Materiale:**            Bitumen coated Polyesteryarns.

**Godkjenning:**        CE merking samt ISO sertifisering fra produsent.

**Kvalitetsikring:**    ISO 9001 fra produsent.

**HMS:**                Produsent og leverandør har HMS rutiner.  
Ved antennelse/brann kan polyester avgi giftige gasser.  
Symptomer er svimmelhet, hodepine, kvalme, tretthet, og uregelmessig pust.  
Ved førstehjelp sørg for frisk luft og kontakt lege ved nevnte symptomer.

**Lagring:**              Lagres innendørs av produsent og leverandør.

**Bruksområder:**     Med asfaltarmeringsnett fra Huesker, så kan man forlenge asfaltens levetid med opptil 4 ganger normal levetid. Asfaltarmeringsnettet legges på avrettet Asfaltlag under slitelaget. Asfaltarmeringsnettet kan freses opp med asfaltfres uten å ødelegge asfaltfresen. Utlekking gjøres etter installasjonsveiledningen som fås på forespørsel, asfaltutleggeren kan kjøre på asfaltarmeringsnettet under utlegging av asfalt. Produktet kan også anskaffes som produsert ved hjelp av resirkulert polyestermaterialer

**Vedlikehold:**        Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.

**Gjenvinning:**        Bitumen coated Polyester er et plastmateriale og kan resirkuleres.  
Geosyntia har ingen egen gjenvinningsordning. Resirkulering skal skje ved godkjent anlegg for slike produkter

**Spill og avfall:**     Skal behandles som spesialavfall og leveres inn ved godkjente mottak for avfallshåndtering.