

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV Quick & Easy koblinger PPSU

Nr. på FDV 02-202

Dato 23.02.2021

Utgave Utgave 2



2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor sin egen koblingsteknikk "Quick & Easy" for å koble PEX rør

Består av en komponent: Kropp i PPSU, og en fiberpakning der hvor det er løpendemutter

Viktig : delene leveres uten Q&E ring , må bestilles i tillegg.

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter

NRF.Nr	Art.Nr	Nobb.Nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
5110741	1008669	x	Uponor Q&E PPSU kobling	16mm - 16mm	5	stk
5110742	1008932	x	Uponor Q&E PPSU kobling	20mm - 20mm	5	stk
5110743	1008671	x	Uponor Q&E PPSU kobling	25mm - 25mm	5	stk
5110744	1008674	x	Uponor Q&E PPSU Reduksjon	20mm - 16mm	5	stk
5110745	1008575	x	Uponor Q&E PPSU Reduksjon	25mm -16mm	5	stk
5110746	1008676	x	Uponor Q&E PPSU Reduksjon	25mm -20mm	5	stk
5110747	1038021	x	Uponor Q&E PPSU adapter m/løpendemutter	16mm-1/2"	1	stk
5110748	1038022	x	Uponor Q&E PPSU adapter m/løpendemutter	20mm-1/2"	1	stk
5110749	1038023	x	Uponor Q&E PPSU adapter m/løpendemutter	20mm-3/4"	1	stk
5110751	1038024	x	Uponor Q&E PPSU adapter m/løpendemutter	25mm-3/4"	1	stk

5110752	1038037	x	Uponor Q&E PPSU albue m/løpendemutter	16mm-1/2"	1	stk
5110753	1038038	x	Uponor Q&E PPSU albue m/løpendemutter	20mm-1/2"	1	stk
5110754	1038039	x	Uponor Q&E PPSU albue m/løpendemutter	20mm-3/4"	1	stk

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : gjennomspyling før bruk
- Ettersyn og kontroll : Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året på synlig komponenter
- Vedlikeholds instruks og intervall: Foreligger ikke

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
- Unngå for høyttrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
- Garanti: FLVVS 2001
- Fuktbestandighet : produktet installeres tørt og duggfritt
- Tape og maling som inneholder mykemiddel skal ikke brukes på ringene eller røret
- Komponentene skal ikke støpes inn .

6) Miljøpåvirkning :

- Ressursutnyttelse : ingen fornybar ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: gjennomspyling før bruk
- Emisjon: Foreligger ikke
- Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevanndistribusjon, dvs. at PPSU avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

7) HMS Referanser

- HMS fakta : Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Hard plast
- Avfallshåndtering: (Material gjenvinning) Leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1722
- Øvrige opplysninger :

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post vvs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**