

## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1 ) Produktgruppe : Tappevann og Radiatorrør PEX

Navn på FDV	Ballofix
Nr. på FDV	02-016
Dato	01.01.2011
Utgave	Utgave 1



### 2 ) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Innv og utv gjenget. Av avsinkningsherdet messing, forniklet. For montering på fordelere mm.

Med løpende mutter. Av avsinkningsherdet messing, forniklet. For montering på fordelere mm.

### 3 ) Produkt identifisering / produktdata :

#### Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0479	1036463	x		G 1/2" x G 1/2"		st
511 0483	1009029	x		G 3/4" x G 3/4"		st
511 0485	1034072	x		G 1/2" - Rp 1/2" - 40		st
511 0486	1034073	x		G 3/4" - Rp 3/4" - 5,1		st

## Produktidentifisering

Egne punkter :

- Materiale: DR messing (DZR messing)

Kvalitet / sortering / klasse :

- DR messing

Fargekode / overflate :

- Messing / forkrommet

Vedlegg / dokumentasjon :

- Uponor tappevann håndbok- TG 20013 (Sintef) – DVGW K183, K178 , Nordtest , kvalifisert for produksjon av rør og komponenter i henhold til SS-EN 14001 siden 1997, KIWA, SVGW, WRc, NSF

### Produkt data : Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
511 0487	1036459	x	Grep til kuleventil			st
560 7598	1036467	x	Grep til kuleventil med skrue			st

## 4 ) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : \_\_\_\_\_
- Rengjøring og rengjøringsmetoder : gjennomspyling før bruk

- Ettersyn og kontroll : Ettersyn ved kuplinger 1-2 ganger i året
- Vedlikeholds instruks og intervall: Foreligger ikke

## 5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger : 50 år
  - Garanti : FLVVS 2001\_Unngå for høytrykk og temperatur belastninger over lang tid, da dette kan påvirke levetiden.
  - Fuktbestandighet : produktet installeres tørt og duggfritt; produktet påvirkes ikke av fukt
- Komponentene skal ikke støpes inn .

## 6 ) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse : Ingen fornybare resurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov
- Emisjon: Foreligger ikke

Toksikologi og hygieniske egenskaper: godkjent for tappevannfordistribusjon, dvs at DR messing avgir verken smak, lukt eller helseskadelig stoffer uansett vannkvalitet.

## 7 ) HMS Referanser

- HMS fakta : Foreligger ikke.
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

## 8 ) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype : Rene metaller
- Avfallshåndtering: ( Material gjenvinning ) leveres godkjent mottak
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1451
- Øvre opplysninger:

## 9 ) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: [vvs.no@uponor.com](mailto:vvs.no@uponor.com)**
- **Internett adresse: [www.uponor.no](http://www.uponor.no)**