


Husqvarna ELITE-CUT S45 EXO-GRIT™

Elite-Cut S45 er en del av Gold-serien vår, og er spesielt utformet for å skjære i armert betong. Dette premium-sagbladet har to forskjellige segmentdesign: det nye Z-Edge-formede Exo-Grit, og det nye Flat Exo-Grit-segmettet med innhakk. Det ideelle valget for jevn og effektiv skjæring med håndholdte kappsager og gulvsager med lav effekt.



Smartere funksjoner for tryggere skjæring

For å redusere risikoen for ulykker relatert til fastklemming og/eller tilbakeslag har sagbladene visuelle indikatorer for bladets sideklaring, levetid, skjæredybde og slitasje samt piler i rotasjonsretningen i farge.



Økt levetid

I tillegg til det Z-Edge-formede segmentet har dette sagbladet Flat Exo-Grit-designet, som hjelper til å øke bladets levetid ved å redusere segmentets friksjon mot veggene i snittet samtidig som slamutsugingen forbedres.

Optimal skjæreopplevelse

Utviklet for jevnere og raskere skjæring i forskjellige typer betong, inkludert høyarmert betong. Med dette bladet opplever du redusert sidefriksjon, lavere vibrasjonsnivå og bedre slamutsuging.



Skjærer raskere, varer lengre

Opp til 20 % raskere skjæring og opp til 10 % lengre levetid.*(
*) I følge feltundersøkelser sammenlignet med tidligere serier.

FUNKSJONER

- Optimal skjæreopplevelse
- Økt levetid
- Smartere funksjoner for tryggere skjæring
- Skjærer raskere, varer lengre

Tekniske spesifikasjoner

GENERELT

Article Description	ELITE-CUT S45 350 15 25.4/20
Ytelsesgrad	Gull
Bladkonfigurasjon	Segmented
Kjøling	Våt/tørr
Effektområde, maximum kW	15.5 kW
Effektområde, minimum kW	3.2 kW

DIMENSJONER

Diameter	350 mm
Senterdiameter	25.4/20 mm
Segmenthøyde	15 mm
Segmentlengde	40 mm
Segment tykkelse	3.7 mm
Bruttovekt	2479 g
Netto vekt	1995 g

MATERIALER

Abrasiv	Good
Murblokk	Optimal
Murstein	Good
Herdet abrasiv betong	Good
Herdet betong hard	Good
Herdet betong middels	Optimal
Herdet betong myk	Good
Granitt	Good
Kraftig armert betong	Good
Marmor	Acceptable
Armert betong	Optimal
Taktegl	Good

EMBALLASJE

Lengde pakke	450 mm
Bredde pakke	400 mm
Høyde pakke	15 mm