

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## PREVENT II

RSK 712 9500 // NRF 451 6137 // ART.NR 65088

**Passar Ø75mm sidotömmande golvbrunnar av plast med helt urtagbart vattenlås**

Produkten är tillverkad i ABS-plast med läpptätning i NBR samt lucka i rostfritt stål med vulkat gummimembran. Ingen speciell skötsel ska behövas. Möjligen kan rensning behövas, se flik rengöring.

### **Användningsområde:**

Produkten hindrar hastigt uppkomna och kortvariga bakåtströmmande vattensvall i avloppssystemet att komma in i golvbrunnen. Förhindrar avloppslukt vid uttorkning av vattenlåset i golvbrunnen samt försvårar för råttor att ta sig in i brunnen och orsaka skada.

### **Montering:**

För Monteringsanvisning, skanna QR-kod på etikett eller hämta anvisningen på [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com).

### **Rengöring:**

I de fall lukt förekommer kan det bero på att hår och/eller smuts fastnat på luckan som då hindras att sluta tätt. Man kan då behöva rengöra produkten. Följ nedan punkter.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS Försiktigt. Vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsets insats inklusive ”kopp”.
- Dra ur lukstoppet från brunnen för hand. (På grund av tätningarnas riktning på lukstoppet krävs det ganska mycket kraft).  
TIPS! Vid demontering av lukstoppet, använd dubbelvikt snöre.  
Se film på [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com).
- Rengör lukstoppet.  
Använd lämplig mjuk borste och vatten.
- Gör även rent brunnshus och vattenlås med kopp (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt.

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**