


Geberit FlowFit T-rør, likt



Eksempelbilde

Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For ultrarent vann
- For regnvann med pH-verdi > 6,0
- For sjøvann
- For slukningsvann (vått)
- For slukningsvann (vått/tørt, tørt)
- For kjemikalier og tekniske væsker
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)

- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

Egenskaper

- Pressindikator
- Utett ved manglende pressing
- O-ring av EPDM
- Pressforbindelse med gjennomsiktig beskyttelseskappe

Tekniske data

Materiale | PPSU

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, ø	arc	L	L1	Z
620.080.00.1	2473532	12	16 mm	90 °	11.5 cm	5.8 cm	2.5 cm
620.081.00.1	2473533	15	20 mm	90 °	11.9 cm	6 cm	2.7 cm
620.082.00.1	2473534	20	25 mm	90 °	12.4 cm	6.2 cm	2.9 cm
620.083.00.1	2473535	25	32 mm	90 °	14 cm	7 cm	3.4 cm
620.084.00.1	2473536	32	40 mm	90 °	15 cm	7.5 cm	3.9 cm
620.085.00.1	2473537	40	50 mm	90 °	23 cm	11.5 cm	5.6 cm
620.086.00.1	2473538	50	63 mm	90 °	24.9 cm	12.5 cm	6.1 cm
620.087.00.1	2473539	65	75 mm	90 °	26.1 cm	13.1 cm	6.7 cm