

Nøkler for åpning og stenging av spindelforlengere.

Type: XN3H

XN3H er tilpasset spindelforlengere av type XS som avsluttes med en oppstikkende spindeltopp i seigjern. Nøkkelen kan også benyttes ved betjening av spindelforlengere type XO ved fjerning av hylse (innvendig firkantmål 16 mm).

Når spindelforlengeren er montert i gateboks må det benyttes nøkkel ved åpning og stegning.

Nøkkelen har en herdet spiss for åpning av gatebokser. Maksimum vridningsmoment som kan overføres via nøkkelen er 120 Nm og som derved beskytter spindelforlenger og ventil for brudd.

- For betjening av spindelforlengere med oppstikkende spindel med firkantmål 11 mm ved bruk av hylse.

- Nøkkelens hylse passer også for betjening av PLASSON ventiler uten spindelforlenger. (Plasson innvendig mål 25 mm).

- Ved fjerning av hylse passer den på spindelforlenger type XO/XK. (innvendig firkantmål 16 mm).

Type: XN3H

Type	Lengde	Form	Vekt	NRF
XN3H	40	U med hylse	0,7	335 12 08



Nøkkelen XN3H kan brukes til betjening av spindelforlengere type XS, XO/XK:

- XS (oppstikkende spindel) med firkantmål 11 mm. Bruk hylse på nøkkelen.

- Passer betjening PLASSON ventiler uten spindelforlenger. Bruk hylse på nøkkelen.

- XO/XK med innvendig firkantmål 16 mm. Fjern hylse på nøkkelen.