

NORTON

SAINT-GOBAIN

Reshaping
your
world.

TAPE LØSNINGER

MALERTAPE & REPARATIONSTAPE




SAINT-GOBAIN

INDEX

SIDE 3	PAKKESTØRRELSE	
SIDE 3 - 4	NORTON TAPE TIPS - En guide til malertape	
SIDE 5	UDVÆLGELSESGUIDE	
SIDE 6 - 7	MALERTAPE	INDEN/UDENDØRS



SIDE 8 - 9	MALERTAPE - Japansk papir Washi	INDEN/UDENDØRS
------------	---------------------------------	----------------



SIDE 10 - 11	REPARATIONSTAPE	INDEN/UDENDØRS
--------------	-----------------	----------------





PAKKESTØRRELSE

Tilføjjelsen af tape til Norton familien fik os til, at designe det komplette sortiment fra bunden. Vi ville have udvælgelsen af tape til, at være enkel og klar uden grund til tøven hos kunden når han/hun ser Norton tape for første gang.

BRAND

Til at stole på.

GRAFISKE IKONER

Hurtig, nemt at følge specifikationer og funktioner.

TAPE NAVN

Produktbeskrivelse



OPGAVE IKON

Visuelt eksempel på hvor tapen kan anvendes.

TAPE STØRRELSE

Øjeblikkelig let at læse og vælge

NORTON TAPE TIPS - En guide til MALERTAPE



1. VÆLG DEN RIGTIGE TAPE

Sikrer du bruger den bedste Norton tape til opgaven, se udvælgelses guiden S4.



2. FORBERED OVERFLADEN

Rens overfladen og vær sikker på den er tør og fri for støv. Dette hjælper til, at tapen hæfter korrekt.



3. TRÆK TAPE AF RULLEN, LIDT AF GANGEN. FASTGØR TAPEN TIL OVERFLADENS KONTURER.

Tryk den fast efterhånden og undgå at strække tapen, da det kan resultere i den løsner sig eller den knækker.



4. FORSEGL HJØRNERNE

Pres tapen om hjørnerne godt ned med fingrene eller brug en spartel til af forsegle hjørnet og dermed minimere malingen bløder igennem. Dette gøres umiddelbart før der males.



5. FJERN TAPEN

Træk tapen af overfladen i en 45° vinkel og i en moderat bevægelse. Hvis klæbemidlet begynder at hænge ved, så ændres vinklen til 90°. Hvis malingen bliver trukket op med tapen så prøv, at løsne tapen med en hobbykniv inden tapen trækkes af.





OPGAVE

Malertape benyttes til at beskytte mod maling, spray, skidt eller skrammer. Benyttes alene, med afdækningsfolie eller afdækningspapir, på glas, træ, gips, maling, mursten, fliser eller andre underlag.



OVERFLADE DER SKAL TAPES

Det er vigtigt at overveje hvilken type overflade tapen skal fastgøres til, således der kan vælges den bedst egnede tape til opgaven.



VEDHÆFTNINGS NIVEAU

Det valgte vedhæftningsniveau skal matche overfladen som der skal klæbes på - det sikrer tapen kan fjernes igen uden at beskadige underlaget. Tapet og andre porøse overflader kræver tape med en lav klæbeevne. Beton, tæpper og andre grove overflader kræver et stærkt klæbemiddel.



REN FJERNELSE

Ren fjernelse kan påvirkes af tape type, hvor længe det har siddet, udsættelse for sollys, fugt, omgivende temperatur, maling eller overfladebehandlingen og styrken af overfladen hvorpå tapen er påført. Malertape skal såvidt muligt fjernes så snart malingen er tør.



KLÆBEMIDDEL TYPER

GUMMI HARPIKS KLÆBEMIDDEL er bedst til at modstå gennemsvivning i hjørner men klæbemidlet bliver stærkere over tid. Det er ikke UV resistent så skal fjernes straks det er muligt.

AKRYL KLÆBEMIDDEL er resistent overfor og holder sin klæbeevne konstant, den holder dog ikke så godt i hjørner, men har en længere levetid.



RYGMATERIALE TYPER

CREPEPAPIR er bedst egnet til afdækning rundt om hjørner og konturer og gør afdækning lettere.

WASHI PAPIR er bedst til lige linjer og rene hjørner.

LÆRREDS RYGMATERIALE er ideel til fugtige eller våde områder f.eks. udendørs..



AFDÆKNINGSTIPS & TEKNIK

Læs altid instruktionen på tape emballagen og malerspanden inden du begynder. Vær sikker på, at alle overflader er rene og tørre inden tapen fastgøres. Sørg for at fjerne støv fra slibning og eventuelle rengøringsmidler. Brug en klud til dette.



OPGAVE

Læg tapen hen ad underlaget så den følger konturer - undgå at strække tapen da rygmaterialet er designet til, at tilpasse sig overfladen. Tapen kan krympe når der spraymales eller under tørring og det er derfor vigtigt, at tapen har så meget elasticitet tilbage som muligt for, at undgå at den løfter sig eller knækker. Tryk hjørnet af tapen fast for sikre den klæber ordentligt, for at sikre mod gennemsvivning.



FJERNELSE AF TAPE

Moderat hastighed er det bedste. Hives tapen hurtigt af risikerer man overrivning, mens langsom fjernelse risikerer, at overføre klæbemiddel til overfladen. Vinkel når tapen fjernes: En 45° vinkel virker bedst. Træk tapen af. Hvis klæbemidlet begynder, at overføres til underlaget så ændres vinklen til 90°, som kan virke bedre. Vedhæftningen af gummi harpiks klæbemiddel forstærkes som tiden går, derfor er det altid tilrådeligt at fjerne tapen så snart malerarbejdet er overstået.



FEJLFINDING PRO TIPS

- Efterlades tapen fastgjort for længe vil klæbemidlet tørre op og være vanskelig at fjerne. Hvis det sker så gennemblød tapen med et opløsningsmiddel f.eks. eukalyptus olie eller en citrusbaseret væske i fem minutter inden tapen skræbes af.
- Overfladen som dækkes med tapen tager skade når tapen fjernes fordi tapen ikke er korrekt anvendt. Varm tapen op med en hårtørrer - det hjælper når den skal fjernes.
- Maling skaber en "hud" hvor der males. Steder hvor malingen har dannet "hud" henover malertapen, kan det være nødvendigt at gennemskære malingen langs malertapen for at frigøre tapen og få en skarp kant.

MALERTAPE

Når det kommer til malertape er det vigtigt at vælge den rigtige tape til den rette opgave. Materialet kan være glat eller porøst, hårdt eller blødt, malet eller rå og alt derimellem. Det er netop derfor vi har lavet denne simple guide nedenfor, så du kan lave det rette valg og opnå det bedste resultat uden det mindste besvær. Mere dybdegående information om tape kan findes på sidste side.

MALERTAPE Udvælgelsesguide	Maling & dekoration	Facader	Præcision	Samurai Multi-overflader	Samurai skrøbelige overflader
Fjernes rent op til	2 Dage	14 Dage	10 Dage	14 Dage	60 Dage
Brug	Indendørs	Inden/udendørs	Indendørs	Inden/udendørs	Indendørs
Hjørne finish	God	God	Præcision	Samurai præcision	Samurai præcision
Afdækning af malede / emaljerede overflader					
Mursten		●	◐	◐	
Blokke		●	◐	◐	
Beton	◐	●	◐	◐	
Skabe	●		●	●	●
Døre	●		●	●	●
Gipsplader	●		●	●	●
Løfter	●		●	●	●
Vinduer og	●		●	●	●
Aluminium	●	●	●	●	●
Metal	●	●	●	●	●
Afdækning af sårbare					
Nytørret maling **					●
Tapet ##					●
Afdækning af andre					
Glas	●	●	●	●	●
Laminat	●		●	●	●
Plastik	●		●	●	●
Porcelæn	●		●	●	●
Naturstens bordplader	●		●	●	●
Tæppe		●	◐	◐	
Terracotta		●	◐		
Tagsten		●	◐		
Pudsede vægge		●			
Træ (ubehandlet)		●	●	●	
Gulvbrædder (poleret)					●
Belægning som påføres efter afdækning					
Vandbaseret maling	●	●	●	●	●
Oliebaseret maling	●	●	●	●	●
Struktur / Udendørs gips		●			

Bemærk: ● Anbefalet ◐ Velegnet

** Afvær om malingen er tør, se malerleverandørers anbefaling for hvornår malingen er så tør, at den kan afvaskes.

Væg dekorationer varierer meget og det er derfor vigtigt, at teste om tapen kan fjernes igen på et ikke synligt sted inden der startes på opgaven.

BEMÆRK: DENNE FOLDER ER KUN TÆNKT SOM EN GUIDE.
Det er brugerens ansvar at sikre egnetheden af produktet.



MALERTAPE

TIL KREATIVE GØR DET SELV'ERE ELLER PROFESSIONELLE

Norton malertape er udviklet til alt fra generelle opgaver til professionelle opgaver på en bred vifte af materialer, giver det bedste resultat, let at bruge og yderst alsidig.

Opgaverne rækker fra skrøbelige overflader, tapet, lofter, fliser, polerede overflader, fodpaneler, malede overflader og mure (vand og oliebaseerede malinger - til tørre mure, glas, aluminium, stål, facader, beton, mursten og tagsten.

MALE- OG DEKORATION



BREDDER (mm)	LÆNGDE (m)	KARTON MÆNGDE	VAREN.R.	STREGKODE
18	50	48	78072710019	8719362236263*
24	50	36	78072710020	8719362236270
36	50	24	78072710021	8719362236287
48	50	24	78072710022	8719362236294

*Produktionsvare

- **Rygmaterial af crepepapir.** Gør tapen komfortabel og ensartet når den skal formes om et hjørne.
- **Alsidig på forskellige underlag.** Velegnet til glatte og delvist-glatte overflader.
- **Let at fjerne.** Tapen går ikke itu når den tages af, den fjernes hurtigt og effektivt.
- **Rives let over i hånden.** Ubesværet kan længden afpasses så den passer til opgaven.
- **Gummibaseret klæbemiddel.** Giver øjeblikkelig vedhæftning på en bred vifte af overflader og sparer tid og arbejde med afrensning.

OPGAVER

Almene opgaver, tør væg, glas, aluminium, stål, vand- og oliebaseeret maling.

PRÆCISION



BREDDE (mm)	LÆNGDE (m)	KARTON MÆNGDE	VAREN.R.	STREGKODE
18	50	48	78072710204	8719362236805*
24	50	36	78072710206	8719362236539
36	50	24	78072710229	8719362236546
48	50	24	78072710230	8719362236553

**Produktionsvare

- **Rygmateriale af crepepapir.** Gør tapen komfortabel og ensartet når den skal formes om et hjørne.
- **Alsidig på forskellige underlag.** Velegnet til glatte og delvist-glatte overflader.
- **Ren fjernelse af tapen i op til 10 dage.** Giver mulighed for lade tapen sidde uden limen overføres til underlaget.
- **Rives let over i hånden.** Ubesværet kan længden afpasses så den passer til opgaven.
- **Indendørs opgaver.** Alsidig tape designet til, at give en præcis finish rundt om i hjemmet.

OPGAVER

Premium kvalitet, tørre vægge, mursten, glas, aluminium, stål, vand- og oliebaseeret maling.

MALERTAPE

“MALERTAPE LØSNINGER”

FACADE



BREDDE (mm)	LÆNGDE (m)	KARTON MÆNGDE	VAREN.R.	STREGKODE
24	25	36	78072710032	8719362236331
36	25	24	78072710033	8719362236348
48	25	24	78072710034	8719362236355

- **Udendørs extreme malertape.** En stærk vandfast lærredsryg, som specielt fremstillet til svære udendørs opgaver.
- **Ren fjernelse af tapen i op til 14 dage.** Specielt klæbemiddel til porøse overflader.
- **Sej og slidstærk.** Kraftigt UV-resistent klæbemiddel og stærk vævet lærredsryg med vejrbestandig PE-coating.
- **Premium kvalitet.** Særligt udviklet til den professionelle bruger, som en malertape, man kan have tillid til i alle situationer.
- **Mange forskellige overflader.** Klæber på beton, sten, mursten og malede overflader.
- **Almindelige opgaver.** Velegnet til, at fastgøre og sammensætte PE-plader og almindelige tape opgaver på såvel arbejdet som på byggepladsen.

OPGAVER

Facader, beton, mursten, tagsten, grove og porøse overflader såvel som vinduer, glas og træ.

SAMURAI MULTI-OVERFLADER



BREDDE (mm)	LÆNGDE (m)	KARTON MÆNGDE	VARENDR.	STREGKODE
24	50	36	78072710028	8719362236300
36	50	24	78072710029	8719362236317
48	50	24	78072710030	8719362236324

- **Washi ryg.** Fladt papir, der er modstandsdygtigt mod gennemblødning og sikrer skarpe linjer.
- **Medium klæbemiddel.** Kan anvendes på en bred vifte af underlag.
- **Ren afrensning i op til 14 dage.** Specielt produceret klæbemiddel, som giver udvidede muligheder for afdækning på forskellige underlag.
- **Fremragende UV-resistens.** Selv efter lang eksponering af sollys er tapen let at fjerne.
- **Professionel premium kvalitet.** Konsekvent god med en høj trækstyrke, en fremragende tape til de mest krævende maleropgaver.

'VORES BEDSTE TAPE TIL DATO'



OPGAVER

Ultimativ kvalitet, mange overflader, malede overflader, vægbeklædning, fodpaneler, lofter, metal og glas.



SAMURAI SKRØBELIGE OVERFLADER



BREDDE (mm)	LÆNGDE (m)	KARTON MÆNGDE	VARENR.	STREGKODE
24	50	36	78072710040	8719362236362*
36	50	24	78072710043	8719362236379*

**Produktionsvare

- Washi ryg. Fladt papir, der er modstandsdygtigt mod gennemblødning og sikrer skarpe linjer.
- Let vedhæftning. Ideel til sårbare overflader såsom gipsvæg og tapet.
- Ren afrensning i op til 60 dage. Det særlige klæbemiddel kan hæfte på en lang række af underlag.
- Fremragende UV-resistens. Selv efter lang eksponering af sollys er tapen let at fjerne.
- Professionel premium kvalitet. Konsekvent god med en høj trækstyrke, en fremragende tape til de mest krævende maleropgaver.

'VORES BEDSTE TAPE TIL DATO'

OPGAVER

Ultimativ kvalitet, skrøbelige overflader, nymalede overflader (24 timer), tape, vægfliser og polerede gulvbrætter.

NORTON
SAINT-GOBAIN

tilbyder en komplet
TAPE løsning.

FANTASTISKE RESULTATER



Ovenstående sammenlignelige billeder viser forskellen ved maling, mellem Samurai tape (venstre) og traditionel malertape (højre).

Det viser tydeligt at mens traditionel malertape lader malingen bløde ind under kanterne, Samurai derimod efterlader en ren skarp kant på alle overflader - som ovenfor på en



REPARATIONSTAPE

GRIZZLY REPARATIONSTAPE

Multifunktionel reparationstape med høj styrke til sikring, forsegling, fastholdelse, reparation og et utal af andre opgaver.

PVC REPARATIONSTAPE

Denne tape giver fremragende muligheder for let at forme tapen rundt om konturer. Når noget skal sættes hurtigt og pålideligt sammen, er denne tape den rigtige at bruge.

PVC REPARATIONSTAPE



BREDDER (mm)	FARVE	VAREN.	STREGKODE
48 25 36	Sølv	78072710101	8719362236447
48 25 36	Sort	78072710102	8719362236454*

*Produktionsvare

- **PVC specialitet.** Producere af PVC for, at give fremragende stræk, formbarhed og holdbarhed.
- **Multifunktionel.** Ideel reparationstape til en bred vifte af opgaver inde- såvel som udendørs.
- **Diskret reparation.** Tapen findes i både sort og sølvfarvet og giver mulighed for at lave en mere diskret finish.
- **Stærkt klæbemiddel.** Stærk holdbarhed for en hurtig og pålidelig fastgørelse.



OPGAVER

Generelle reparationer i husholdningen, inden- og udendørs brug og ideel til samling af plastik.

GRIZZLY REPARATIONSTAPE



BREDDE (mm)			FARVE	VAREN.R.	STREGKODE
50	9	24	Sort	78072710096	8719362236409*
50	9	24	Sølv	78072710097	8719362236416*
50	18	12	Sort	78072710099	8719362236423*
50	18	12	Sølv	78072710100	8719362236430

**Produktionsvare

- **Ultra stærk.** Kraftig tape med høj styrke, som er nem at rive over.
- **Multifunktionel brug.** Ideel til sikring, forsegling, fastholdelse, reparation og et utal af andre opgaver.
- **Ekstra stærk klæbemiddel.** Ingen rester efterlades på underlaget.
- **Professional premium kvalitet.** Konstant god formbarhed og høj trækstyrke, en fremragende tape til de mest krævende opgaver.

OPGAVER

Hurtige reparationer, i bilen, sikring af kabler til gulvet, fastgørelse af bannere til væggen, reparation af presenniger, budte ting sammen, lukning af papkasser, på camping og midlertidige husholdnings opgaver.

REPARATIONSTAPE

“REPARATIONSTAPE LØSNINGER”

FUNKTIONER

Ultra stærk
Sikker
Vandfast
Industrielle opgaver

Industrien

Film
Belysning
Scener
Lyd

Opgaver

Camping
Bilen
Husholdning
Nødstilfælde
Indpakning
Bundtning
Sikring

... og meget mere

ULTRA STÆRK

REPARATIONSTAPE

**KLÆBER SOM...
INGEN ANDEN**



Saint-Gobain Abrasives A/S
Dybendalsvænget 2
DK-2630 Taastrup
Danmark
Tel: +45 46755244
www.s-g-a.dk

www.S-G-A.dk
www.youtube.com/NortonAbrasivesEMEA

Norton og Grizzly er registrerede varemærker fra Saint-Gobain Abrasives

Form # 3823