


## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1) Produktgruppe: Gulvvarme

Navn på FDV	Uponor Tignum 17 Sponplate	
Nr. på FDV	01-010	
Dato	19.06.2020	
Utgave	Utgave 4	

### 2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse:

Not og fjær på alle fire sider, c/c 200mm.

Brukes sammen med Uponor Comfort Pipe Plus 17 x 2,0 mm og Uponor Multi Varmeavgivningsplate 17 AL.

Materialforbruk 0,92 stk/m<sup>2</sup>. Vende spor freses med eget verktøy etter at gulvet er lagt.

Sponplaten må ikke utsettes for fuktighet ved lagring/legging da denne ikke er vannfast.

Ved oppstart av anlegget er det viktig at det ikke kjøres med for høy vanntemperatur de første dagene.

Drives fukten ut for raskt, kan trematerialene "slå" seg og det kan oppstå knirk. Det er også viktig at vanntemperaturen ikke er for høy, slik at overflatetemperaturen blir høyere enn gulvleverandørens anbefalinger.

### 3 ) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data : Hovedprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 1198	1107839		Uponor Tignum 17 Sponplate	1800x600x22 mm		St

## Produktidentifisering

- Egne punkter: Produsert av trefiber/PE
- Kvalitet / sortering / klasse: Ingen
- Farge / overflate: Tre/transparang
- Vedlegg / dokumentasjon: Monteringsanvisning for Uponor gulvvarmesponplate 17. Håndbok for Uponor Gulvvarme.

## Produkt data : Tilbehørsprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2381	1034354	41947201	Freseverktøy			
836 1199	1034355		Fresehode	R=10		

## 4 ) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : \_\_\_\_\_
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Ettersyn og kontroll: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.

## 5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 50 år.
- Garanti: FL-VA/VVS 2016
- Fuktbestandighet: Må ikke utsettes for fukt.

## 6 ) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare ressurser
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relvant tidsverdi: Foreligger ikke
- Emisjon : Foreligger ikke

## 7 ) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og – eller fuktendringer: Ingen spesielle tiltak.

## 8 ) Behandlingsmåte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Overflatebehandlet trevirke /Mykplast, annen
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1142/1712
- Øvrige opplysninger:

## 9 ) Teknisk service

- **Produsent / importør : Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **Internett adresse : [www.uponor.no](http://www.uponor.no)**