




## SANIFLEX KOBLINGSRØR SOFT PEX, lysbeskyttet




### Koblingsrør med de beste egenskapene

- Godkjent for alle sanitærinstallasjoner
- Høyfleksibel • Hurtig montering
- Lavere installasjonskostnader
- Lengre levetid • Sikker mot trykkstøt
- Standard i mange lengder og dimensjoner
- Avsinkningsfrie kuplinger

	DIM. anslutning	LENGDE mm.	VARENUMMER
	1/2" - Ø10	300	930 55 14
	1/2" - Ø10	400	930 55 15
	1/2" - Ø10	500	930 55 16
	3/8" - Ø10	300	930 57 53
	3/8" - Ø10	400	930 57 54
	1/2"-3/8"	200	930 57 56
	1/2"-3/8"	300	930 55 07
	1/2"-3/8"	400	930 55 08
	1/2"-3/8"	500	930 55 09
	1/2"-1/2"	300	930 55 11
	1/2"-1/2"	400	930 55 12
	1/2"-1/2"	500	930 55 13

### TEKNSIKE DATA

<b>Materiale:</b>	Pex rør omspunnet med crom polyamid tråd.
<b>Bruksområde:</b>	WC stoler, servanter, bide, synlig montasje der synsintrykket er viktig. For åpen og ubeskyttet mont
<b>Maks driftstemp:</b>	95°C.
<b>Godkjenning:</b>	Byggforsk 

Oslo  
Widerøveien 1  
1360 Fornbu  
Tlf 67 10 25 00 - Fax 67 10 24 99

Trondheim  
Granåsveien 3, 7048 Trondheim  
Tlf 73 84 74 00 - Fax 73 84 74 01

Bergen  
Liamyrane 6, 5132 Nyborg  
Tlf 90 84 59 08 - Fax 55 39 39 41

[www.lyngson.no](http://www.lyngson.no)

**LYNGSON**  
KOMPENSERT - KVALITET - LØSNING