


## Geberit Mapress Kobber union med utvendige gjenger



Eksempelbilde

### Bruksformål

- For drikkevann kaldt og varmt
- Til avkjøling og oppvarming av vann uten frostvæske
- Til avkjøling og oppvarming av vann med frostvæske
- For fjernvarmeoppvarmingsvann  $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- For trykkluft (renhetsklasse olje 0–3)
- For undertrykk
- For inertgasser (f.eks. nitrogen)
- For tekniske røranlegg i bygg, industri og skipsbygging

- Utsett ved manglende pressing
- Unionmutter av messing
- Tetningsring av CIIR svart
- Planpakning av EPDM
- Muffe med gjennomsiktig beskyttelsesplugg

### Tekniske data

Media temperature with flat gasket EPDM	0–100 °C
Materiale	Rødgods (CuSn5Zn5Pb2-C)

### Egenskaper

- Pressindikator

Art. nr.	NRF nr.	DN	d, $\emptyset$	R	G	L	H
65531	5053081	10	12 mm	3/8 "	1/2 "	5.1 cm	3.4 cm
65540	5053082	10 / 15	12 mm	1/2 "	1/2 "	5.5 cm	3.8 cm
65532	5053083	12 / 15	15 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
65541	5053085	12 / 20	15 mm	3/4 "	3/4 "	6.3 cm	4.3 cm
65533	5053084	15	18 mm	1/2 "	3/4 "	6.1 cm	4.1 cm
65542	5053087	15 / 20	18 mm	3/4 "	3/4 "	6.3 cm	4.3 cm
65534	5053088	20 / 15	22 mm	1/2 "	1 "	6.7 cm	4.6 cm
65543	5053086	20	22 mm	3/4 "	1 "	6.8 cm	4.7 cm
65544	5053091	20 / 25	22 mm	1 "	1 "	6.9 cm	4.8 cm
65535	5053089	25	28 mm	1 "	1 1/4 "	7.5 cm	5.2 cm
65536	5053093	32	35 mm	1 1/4 "	1 1/2 "	8 cm	5.4 cm
65537	5053096	40	42 mm	1 1/2 "	1 3/4 "	8.5 cm	5.5 cm
65538	5053099	50	54 mm	2 "	2 3/8 "	9.7 cm	6.2 cm