

Produktgruppe	Geomembran AGRU HDPE
Produsent	AGRU Kunststofftechnik GmbH
Leverandør	Geosyntia AS
Tekniske data	Geomembran AGRU HDPE
Produkt range:	Thickness: 1,0mm – 1,5mm – 2,0mm – 2,5mm
Materiale:	Poly Ethylene High Density
Godkjenning:	CE 1349 samt produkt sertifikat
HMS:	Produsent og leverandør har HMS rutiner.
Lagring:	Lagres innendørs av produsent og leverandør.
Bruksområder:	Geoembraner er tette sjikt som benyttes for å holde væske og gasser ute eller inne i forhold til en konstruksjon. Benyttes videre til og tette bunn deponier, dammer, resorvarer eller kunstige sjøer/bekker. Og som topptetting av deponier for og hindre vanninntregning i utette fyllinger samt flere bruksområder. Membraner av plast sveises til hele flak. Prinsipper og beregninger står beskrevet på Geosyntia`s hjemmeside www.geosyntia.no
Vedlikehold:	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
Gjenvinning:	Polypropylen er et plastmateriale og kan resirkuleres. Geosyntia har ingen egen gjenvinningsordning. Resirkulering skal skje ved godkjent anlegg for slike produkter
Spill og avfall:	Skal behandles som spesialavfall og leveres inn ved godkjente mottak for avfallshåndtering.

