

FDV dokument ProPull glidende overgang

Produkt:	110/75mm Glidende Overgang ProPull SN8 Sentrisk Overgang
Leverandør:	Proflex Pipe Technologies AS
Anvendelse:	Overgang/reduksjon av diameter i kabelverns rør fra 110mm til 75 mm. Overgangen er sentrisk og spesielt egnet for plasser der man skal trekke kabel igjennom en overgang mellom 110 og 75 mm. F.eks veilys og andre koblingspunkt. Delen har ingen innvendige kanter og slak innsnevring, slik at trekking av kabel blir enklest mulig.
Dimensjon (O.D/L):	110/75- L=230
Kvalitetssikring:	Proflex Pipe Technologies– KS-system i henhold til ISO 9002
Teknisk data	Materiale: Polypropylene (PP) Farge: Orange Densitet: 0,908 Stivhetsklasse: SN8 Tettningsring: Sewer-lock pakning iht: EN-681-2
Produktstandard	Norsk standard: prNS2967(SN8), EN 50086

SERVICE-OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

Lagring	Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke ved lenger tids utelagring.
Montering/skjøting	Som angitt i DnP's leggeanvisning for kabelrør i grøft.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv trenger ingen vedlikehold.
Destruksjon	Avfall kan normalt leveres på vanlig godkjent søppelfylling
HMS	Miljø: Rørene er ikke helsefarlige, HMS datablad etter norsk forskrift er ikke påkrevd. Brann: PP er brennbart, men ikke et brannfarlig materiale. Ved brann dannes CO, CO2 og vann.