

## FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

### 1) Produktgruppe: Gulvvarme

Navn på FDV	Gulvvarmeplate og fremføringsplate 12
Nr. på FDV	01-011
Dato	01.06.2011
Utgave	Utgave 1



### 2 ) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Polystyren. Spor for Wirsbo evalPEX rør 12x2 mm, c/c 125 mm. Platen leveres med påmonterte varmeavgivningsplater. Densitet 40 kg/m<sup>3</sup>. Materialforbruk ca 1,2 stk/m<sup>2</sup>.

Polystyren. For framføringsledninger ved montering med gulvvarmeplate 12. densitet 40 kg/m<sup>3</sup>.

Ved legging av gulvbelegg, legges minimum 16mm spon som underlag.

Ved legging av parkett brukes minimum 14mm tykkelse.

Parketten / sponplatene skal legges på tvers av gulvvarmesløyfene. Not og fjær hellimes på kort- og langside.

Ved bruk av "klikk" parkett som ikke har bæring i skjøtene, bør det legges e trykkfordelingsplate ovenpå polystyren, for eksempel en 6mm Hunton undergulv med kilfals.

Platene må rengjøres/støvsuges nøye før legging av rør og overgulv.

### 3 ) Produkt identifisering / produktdata :

#### Produkt data : Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
836 2501	1034338	x	Gulvvarmeplate 12	1200x750x15 mm	10	st

836 2509	1034340	x	Framføringsplate 12	1200x250x15 mm	10	st
<p>Produktidentifisering</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Egne punkter: Produsert i polystyren og aluminium.</li> <li>- Kvalitet / sortering / klasse: Ingen</li> <li>- Farge / overflate: Hvit / Aluminium</li> <li>- Vedlegg / dokumentasjon: TG 2394 – produktgodkjenninger, Håndbok for Uponor Gulvvarme.</li> </ul>						
<b>Produkt data : Tilbehørsprodukter</b>						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet

#### 4) Anvisninger for drift og vedlikehold:

- Foreligger det serviceavtale ? Nei / Ja – Hvis ja , firma : \_\_\_\_\_
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Ettersyn og kontroll: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.
- Vedlikeholds instruks og intervall: Bygges inn i gulvkonstruksjon, ikke behov.

#### 5) Drifttekniske opplysninger:

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: Minimum 50 år
- Garanti: FLVVS 2001.
- Fuktbestandighet: Må ikke utsettes for fukt.

## 6 ) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: Ingen fornybare resurser.
- Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Ikke behov.
- Emisjon: Foreligger ikke

## 7) HMS Referanser

- HMS fakta: Foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukning, temperatur og – eller fuktendringer: Ingen Spesielle tiltak.

## 8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: EPS (isopor), annen
- Avfallshåndtering: Leveres i godkjent mottak.
- Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
- Kode for avfallsbehandling: 1732
- Øvrige opplysninger:

## 9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr : 960 253 108**
- **Post adresse : Postboks 23**
- **Post nr / sted : 1541 Vestby**
- **Telefon : 64 95 66 00**
- **E-post : [yvs.no@uponor.com](mailto:yvs.no@uponor.com)**
- **Internett adresse : [www.uponor.no](http://www.uponor.no)**