



## Miljødeklarasjon

	Material	Vekt %, ca.	Resirkulerbart	Kjemi begr.lista	Kjemi Obs-lista
Yterbehandling	Galvanisert Stål				
Metal Material	Aluminium Stål	98-70% 2-30%	JA		
Polymer material					

### Produktidentifisering

Produktet er en gittermast utført i aluminium med plate på toppen og stålplate i bunn. Alle produkter skal ha et serienummer på innsiden av gitteret og sammensatte system skal ha plansje med CE-merking.

### Brannfare

Produkt smelter, ikke brannfarlig. Smeltepunkt ca. 600 °C

### Levetid

Ved riktig oppsett etter instruks er levetid 20 år eller lengre. Rengjøring/Fjerning av smuss og skitt reduserer korrosjon av aluminium. Korrosjonsaktive miljøer nær industri eller maritime forhold reduserer levetiden.

### Resirkulering

Alt kan resirkuleres. Aluminium smeltes for seg og stål smeltes for seg.

### Forpakning

Leveres på paller, antallet per pall varierer ut fra størrelse og bestilling. Transport foregår med paller opp til 42 stk på hver pall. Buntet sammen med stålband.

### Produktdokumentasjon

Produktoversikt finnes på nettsiden Lattix.net. Produktene er sertifisert og testet etter EN 12899-1 og EN 12767.

### Miljøpolicy

Lattix AS siden 1984

---

#### Lattix Production AB

**office**  
Baker Østbysvei 5  
N-1351 Rud  
Norway

**postal address**  
Postboks 130  
N-1309 Rud  
Norway  
**web**  
[www.lattix.net](http://www.lattix.net)

**phone**  
+47 67 17 85 70  
**fax**  
+47 67 17 85 71  
**e-mail**  
[systems@lattix.net](mailto:systems@lattix.net)