

BRUKERVEILEDNING

Sprinklerboks og styrering til Henco ML-Xpress innstøpingssystem V-2



Sprinklerboks og styrering

Sprinklerboks og styrering er et norskutviklet produkt for innstøping i plattendekker og for bruk på plass-støpte dekker.

Boksen eliminerer muligheten for feilinstallering på plass, samtidig som man åpner for tilvalg i leiligheter.

Sprinklerboks består av en plastboks med to monterte endeterser og en løs tilhørende styrering.

Boksens minste ters er boksens underside og fot. Denne innehar en ring som sikrer en vatret montasje, ved at limet ikke flyter ut men forblir på innsiden av ringen. Den sørger også for et rent kutt i betongen ved demontering, før montering av sprinklerhodet i taket.

Den største tersen (oversiden av boksen) fungerer som tettelokk for søl av betong under første støp.

Montasjeveiledning for Plattendekke

Fjern største deksel og slå samtidig ut bunnlokket.

Monter sprinkleravsetningen i boksen og press denne på plass med kraft.

Tilhørende styrering tres over sprinkleravsetningen og presses ned til den er helt nede i boksen.

Nå er sprinkleravsetningen låst horisontalt og klar for tilkobling med horisontale rørføringer.

Montasjeveiledning for Plass-støpte dekker

Følg anvisningen som installasjon i plattendekke, deretter festes boksen i forskalingsplaten med spiker med riktig lengde i festeørene på boksens ytterside.

Montasje av sprinklerhoder

Før montering av hoder må sprinkleravsetningens plugg fjernes. Dette gjøres med et verktøy som settes på drillen. For sprinklerhoder med to-delt dekkskive som skal monteres rett i betongtak, benyttes en messing nippelmuffe 1" x 1/2".

For sprinklerhoder som skal fores ned i himling, anbefales droppnippel med tilpasset lengde.

	NRF nr.	Type
1	8757295	Sprinklerboks
2	8757296	Styrering
3	2233471	Sprinkleravsetning
	5020432	Nippelmuffe 1 x 1/2"
	3534988	Verktøy for fjerning av plugg

