

ENA er en trykktrinnsavgasser som gjør bruk av vakuumsavgassing for svært effektiv avgassing av lukkede systemer. ENA sikrer automatisk påfylling av systemet etter at påfyllingsvannet er avgasset. ENA er egnet til varme- og kjøleanlegg, og kan lett brukes i kombinasjon med et Flexcon-membran-trykkekspanjonskar eller trykkekspanjonsutstyr.



Fordeler

- Maksimal avgassingseffekt.
- Fremragende avgassing, selv ved lav temperatur og stor systemhøyde.
- Sentral avgassing av både systemvann og tilførselsvann.
- Kompakt og robust design.
- Kontroller kan programmeres etter behov.
- Lett å bruke.
- Fullt montert og klar til tilkobling.

Tekniske spesifikasjoner

- Maksimal driftstemperatur: 70 °C.
- Maksimal (føde)tilførselstemperatur i systemet: 120 °C.
- Maksimalt trykk i fødevannsledningen: 2 til 8 bar.
- Omgivelsestemperatur: > 0 °C til 45 °C.
- Støyproduksjon: ca. 55 dB(A).
- Systemtilkobling: Rp 3/4.
- Elektrisk tilkobling 230 V 50 Hz.
- Egnet for glykolløsninger på opp til 30%.
- Oppfyller kravene i følgende standarder:
Trykkutstyr 2014/68/EU
Maskindirektivet 2006/42/EF

Type	Maks. driftstr. [bar]	Drifts trykk [bar]	Tilkoblinger			Mål			Vekt [kg]	Vare-nummer
			Til sys tem	Fra sy stem	Til tilførsel	B. [mm]	D. [mm]	H. [mm]		
ENA 7	8	0.8 - 2.7	Rp 1"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	740	325	1270	40	8561263
ENA 10	8	0.8 - 3.5	Rp 1"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	740	325	1270	40	8561264
ENA 20	8	2.0 - 4.5	Rp 1"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	740	325	1270	45	8561265

Type	Maks. driftstr. [bar]	Drifts trykk [bar]	Tilkoblinger			Mål			Vekt [kg]	Vare-nummer
			Til system	Fra system	Til tilførsel	B. [mm]	D. [mm]	H. [mm]		
ENA 30	10	3.0 - 8.0	Rp 1"	Rp 3/4"	Rp 3/4"	710	525	1270	60	8561266


Finn mer informasjon på internett:
[Installation and operating instruction](#)
[Retrofit Quick Start Guide ENA 10, 20, 30](#)
[Declaration of conformity PED 2014/68/EU](#)
[ENA RFA](#)
[ENA ADSK](#)
[ENA DWG](#)
[ENA IPT](#)
[ENA STEP](#)
[Reservedeleliste ENA 7](#)
[Reservedeleliste ENA 10](#)
[Reservedeleliste ENA 20](#)
[Reservedeleliste ENA 30](#)
[Install video ENA](#)