

<b>Produktgruppe</b>	<b>Geomembran ActiMat bentonittmembran</b>
<b>Produsent</b>	<b>GDA Sp. Z.o.o.</b>
<b>Leverandør</b>	<b>Geosyntia AS</b>
<b>Tekniske data</b>	<b>GEOMEMBRAN, ActiMat NW</b>
<b>Materiale:</b>	Bentonitt leire mellom en nål filtet og en vevd fiberduk (GCL) Leveres i ruller med forskjellig bredde og lengde.
<b>Godkjenning:</b>	CE Approved, ISO 9001:2008
<b>HMS:</b>	Produsent og leverandør har HMS rutiner.
<b>Lagring:</b>	Lagres innendørs av produsent og leverandør.
<b>Bruksområder:</b>	Geomembraner er tette sjikt som benyttes for å holde væske og gasser ute eller inne i forhold til en konstruksjon. Benyttes videre til og tette bunn deponier, dammer, reservoarer eller kunstige sjøer/bekker. Og som topptetting av deponier for og hindre vanninntrenging i utette fyllinger samt flere bruksområder. Membraner av GCL – bentonitt legges med overlapp. Prinsipper og beregninger står beskrevet på Geosyntia sin hjemmeside <a href="http://www.geosyntia.no">www.geosyntia.no</a>
<b>Vedlikehold:</b>	Produktet i seg selv, trenger ikke vedlikehold.
<b>Gjenvinning:</b>	Bentonittleire er et naturlig materiale som sveller ved kontakt med fukt/vann og trykk. Kan ikke gjenvinnes.
<b>Spill og avfall:</b>	Skal behandles som spesialavfall og leveres inn ved godkjente mottak for avfallshåndtering.