


Aquatherm blue pipe

Aquatherm blue pipe

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Teknisk rørsystem i glassfiberforsterket PP-R (80) FS for kuldebærer, trykkluft Avionisert vann, kjemikaler mm. Aquatherm OT rør benyttes til varmeanlegg. OT betyr oksygentett, systemene har felles delesortement. Rør og deler lages i dimensjonene fra 20 til 630 mm. SDR 11 og 7,4

Korrosjonsfritt og sveisbart, ingen pakninger. Fusjon, speilsveising og elektromuffesveising (foruten OT rør fra 160 til og med 630mm).

Temperaturområde: Minus 20 °C til pluss 90 °C, maks 10 bar.

Lengdeutvidelse: 0,035 mm/m K.

Blue pipe OT rør må skales før sammenføyning.

Katalognummer: Fra 0011008 til 0050226

NRF-nr.: Fra 8754012 til 8754421

Dimensjon: Fra 20 til 630 mm

Farge: Blå med grønn stripe, Blå med grå stripe OT rør

Overflatebehandling: PP-R (80) FS, kan overflatebehandles

Øvrige opplysninger: Høy kjemikalieresistans.


2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD
Rengjøring og rengjøringsmetoder for overflateprodukter

Rengjøres med fuktig klut.

Ettersyn/kontroll

Ettersyn for skader og lekkasjer.

Vedlikeholdsinstruks og -intervall

Årlig tilsyn for skader og lekkasjer. Ventiler funksjonskontrolleres.


Aquatherm blue pipe
Aquatherm blue pipe
3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER
Garanti og vilkår

Jrf. FL-VVS 2016

Fuktbestandighet

Påvirkes ikke av fukt.

Renholdsvennlighet

God

Øvrige opplysninger

Rørsystemet kan tilsettes stoffer for å hindre frost, se informasjon fra produsent. Se informasjon i teknisk håndbok Aquatherm blue pipe.

Rørsystemet kan gjenvinnes, sorteres til miljø og gjenvinningsstasjoner for plast.

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør	Armaturljonsson AS
Postadresse	Berghagan 4
Postnr. og poststed	1405 LANGHUS
Telefon	22 63 17 00
E-post	firmapost@armaturljonsson.no
Internett	www.armaturljonsson.no