



# Rillade produkter | Rörkopplingar och rördelar

## Böjar 11,25°



### Godkännanden



Nominell storlek		Rör YD	Artikelnr.		Godkännanden				Vikt ca.
DN	Tum	mm (tum)	Röd färg	Galvaniserad	VdS	LPCB	FM	UL	kg (pund)
50	2	60,3 (2,38)	919732	919770	C	E	F	F	0,39 (0,86)
65	3 YD	76,1 (3,00)	919733	919771	C	E	F	F	0,59 (1,30)
80	3	88,9 (3,50)	919734	919772	C	E	F	F	0,86 (1,91)
100	4	114,3 (4,50)	919735	919773	C	E	F	D	1,21 (2,67)
125	5-1/2 YD	139,7 (5,50)	919736	919774	C	E	F	D	1,98 (4,37)
150	6	168,3 (6,63)	919737	919775	C	-	F	D	3,06 (6,74)
200	8	219,1 (8,63)	919738	919776	C	E	D	D	3,80 (8,38)

YD = ytterdiameter

Arbetsstryck: **A** = max. 12,1 bar (175 psi) / **B** = max. 15,5 bar (225 psi) / **C** = max. 16 bar (232 psi) / **D** = max. 20,7 bar (300 psi) / **E** = max. 25 bar (363 psi) / **F** = max. 34,5 bar (500 psi) / - = inga godkännanden

### Tekniska data

Typ.....105

Material .....segjärn

#### Yta:

- Röd färg ..... flytande färg likande RAL 3000
- Galvaniserad ..... varmgalvaniserad

### Tillämpning

Vattenbaserade brandbekämpningssystem

### Installation


Se "Rillade produkter: Installationsanvisningar"

### Underhåll

Visuell kontroll

### Mått ritning

Mått i mm (tum)



DN	Tum	L (mm/tum)
50/60,3	2	35 (1,38)
65/76,1	3 YD	38 (1,51)
80/88,9	3	
100/114,3	4	44 (1,73)
125/139,7	5-1/2 YD	51 (2,00)
150/168,3	6	
200/219,1	8	