

H07 RN-F



Drakaflex

Bevegelig gummikabel

Max ledertemperatur : 60°C
Driftspenning Uo/U : 450/750V
Cenelec betegnelse : H07RN-F

Bruksområde

DRAKAFLEX forsterket, oljebestandig gummikabel for bruk innendørs, utendørs og ombord i skip hvor bevegelig gummikabel er tillatt.

Oppfyller kravene til NSHO/NMHVO, har gode kuldeegenskaper og er motstandsdyktig mot fuktighet.

Eksempel: Til flyttbare motorer, apparater, kraner, maskiner, skjøtekabel, samt flytebrygger og oppdrettsanlegg når kablen gis mekanisk beskyttelse.

NORMER

Konstruksjon : CENELEC HD 22.4
IEC 60245-4

Selvslukkende : IEC 60332-1
Halogenfri : Nei

GODKJENNINGER

<HAR>

CE-merket, oppfyller LVD.

OPPBYGGING

Leder		Mangetrådet kobber
Isolasjon		EPDM gummi
Kappe		Olje- og værbestandig gummi
Merking		Utvendig merking
Farge		Sort
Leveringsform		Trommel, bunt eller Trekk og Kapp (T&K)

DIMENSJONER

Rev.7.

Tverrsnitt mm ² *)	Leder type **)	EI-nummer		EAN-nr.		Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Lev.lengde m	
		Bunt/ T&K	Trommel	Bunt/ T&K	Trommel			Bunt/ T&K	Trommel
				702152+	702152+				
3G 1,5	MR	1076173	1076213	1050186	1050162	10	140	TK50	500
3G 2,5	MR	1076174	1076214	1050438	1050414	12	210	TK50	500
3G 4	MR		1076215		1050599	14	300		500

*) G = En av lederne er Gul/Grønn, jordleder

**) MR = Mangetrådet rund

Fortsettelse neste side



H07 RN-F

DIMENSJONER

Tverrsnitt mm ² *)	Leder type **)	EI-nummer		EAN-nr.		Ytre diameter ca mm	Vekt pr.1000 m ca kg	Lev.lengde m ***)	
		Bunt/ T&K	Trommel	Bunt/ T&K	Trommel			Bunt/ T&K	Trommel
				702152+	702152+				
4G 1,5	MR	1076183	1076223	1050230	1050216	11	170	TK50	500
4G 1,5	MR		1076220		1050223	11	170		1000
4G 2,5	MR	1076184	1076224	1050483	1050469	13	250	TK40	500
4G 2,5	MR		1076221		1050476	13	250		1000
4G 4	MR		1076225		1050612	15	350		500
4G 6	MR		1076226		1050766	17	490		500
4G 10	MR		1076227		1050858	24	840		500
4G 16	MR		1076228		1050957	26	1150		500
4G 25	MR		1076229		1051053	32	1700		250
4G 35	MR		1076230		1051169	37	2300		250
4G 50	MR		1076231		1051206	43	3200		250
4G 70	MR		1076232		1051251	48	4200		250
4G 95	MR		1076233		1051305	55	5600		250
5G 1,5	MR	1076143	1076243	1050254	1050261	12	210	B50	500
5G 2,5	MR	1076144	1076244	1050506	1050513	14	300	B50	500
5G 4	MR		1076245		1051572	17	440		500
5G 6	MR		1076246		1051626	19	590		500
5G 10	MR		1076247		1051633	26	1030		500
5G 16	MR		1076248		1051657	29	1450		500
5G 25	MR		1076249		1051756	35	2100		250
5G 35	MR		1076250		1051800	40	2850		250
5G 50	MR		1076251		1051855	47	4000		250
5G 95	MR		1076253		1051909	60	6900		250
7G 1,5	MR		1076263		1050315	16	350		500

*) G = En av lederne er Gul/Grønn,jordleder

**) MR = Mangetrådet rund

***) B50 = Bunt isteden for Trekk og kapp.

Lev.form og lev.lengde kan bli forandret.
Ikke alle dimensjoner lagerføres.