

Teleskopisk fristrømshydrant med spissende 492S

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH

Materiale: Duktilt stål

Pakning: EPDM

Overflatebehandling: Epoxy, GSK-godkjent opp til DN 300. EWS minimum 250µ.

Trykkklasse: PN 16

Montering: Skal kun monteres av godkjent montør

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig, lagres i jevn temperatur, Må tappes etter bruk

Transport/Lagring: Normal leveranse

Vannmengde: : Minimum gjennomstrømningshastighet ved 1bar 143m³/h (2 x C), 153m³/h (2 x B) (42,5 l/s / h. V 1 bar trykkdifferanse)

Åpning/ lukking: 15 omdreininger



2. Beskrivelse

- Teleskopisk hydrant.
- Fritt gjennomløp.
- Skyvespjeld-prinsipp ved stenging med rustfri plate.
- GSK-epoxy.
- Vedlikeholdsfri.
- Lavt dreimoment og gir-betjent
- Lavt dreiemoment
- Leveres med teleskopisk hode med Nor-koblinger slik at brannslanger kan tilkobles over bakkenivå.
- Kan også leveres med Storz koblinger.
- Andre lengder på forespørsel.
- Selvdrenerende.



Teleskopisk fristrømshydrant med spissende. 492S

3. NRF nummer og dimensjoner

| NRF nr. | DN | Lengde (mm) | Rørlengde (RD) | A (mm) | B (mm) | B1 (mm) | C (mm) | H (mm) | H1 (mm) | Vekt (kg) |
|--------------------------|----|-------------|----------------|--------|--------|---------|--------|--------|---------|-----------|
| Med spissede 492S | | | | | | | | | | |
| 5578111 | 80 | 870 | 1,0 | 835 | 280 | 320 | 115 | 260 | 1260 | 35,0 |
| 5578113 | 80 | 1045 | 1,2 | 1035 | 280 | 320 | 115 | 260 | 1760 | 39,0 |
| 5578115 | 80 | 1335 | 1,5 | 1335 | 280 | 320 | 115 | 260 | 2010 | 46,0 |
| 5578121 | 80 | 1600 | 1,8 | 870 | 280 | 320 | 115 | 260 | 2270 | 35,0 |
| 5578123 | 80 | 2000 | 2,2 | 1120 | 280 | 320 | 115 | 260 | 2670 | 39,0 |
| 5578125 | 80 | 2200 | 2,4 | 1370 | 280 | 320 | 115 | 260 | 2870 | 43,0 |

