

## Sikkerhetsventiler med utløsning for trykk og temperatur


**OSO P&T (Pressure & Temperature) sikkerhetsventiler benyttes der det er behov for sikkerhet mot både høy temperatur og høyt trykk.**

P&T-ventiler kombinerer to sikkerhetsfunksjoner og løser ut både ved høyt temperatur og høyt trykk. For ventilenes trykk/temperaturgrenser, se tabellen.

Sikkerhetsventiler skal monteres i henhold til gjeldende regler og bestemmelser, og bør monteres av autorisert rørlegger. Sikkerhetsventilers overløp må ALDRI plugges eller blokkeres. Ved behov for overløpsrør skal dette legges frostfritt og uavstengbart med fall til egnet sluk eller avløp.

For service og vedlikehold av P&T sikkerhetsventiler, se dokumentasjon som medfølger hver enkelt ventil.

### SIKKERHETSVENTILER - P&T - For trykk og temperatur

	<b>FORDELER</b> Sikkerhetsventiler for både trykk og temperatur.  Beregnet for bruk med OSO bolig- og industriprodukter.	Varenr.	Varebetegnelse	Beskrivelse	Dimensjon
		NRF			
		801 5738	PT 1/2"	9 bar/90-95°C - Reliance TPR15	
		801 5745	PT 1/2"	10 bar/99°C - Watts 1XL-4	
		801 5744	PT 3/4"	10 bar/99°C - Watts 40XL	
		840 5036	PT 1"	10 bar/99°C - Watts 40XL	