

FDV - Forvaltning, Drift og Vedlikehold

1) Produktgruppe : Tappevann og radiatorrør MLCP

Navn på FDV Presskoblinger DR

Nr. på FDV 06-005

Dato 01.01.2011

Utgave Utgave 1



Z

2) Produktbeskrivelse / teknisk beskrivelse :

Uponor press koblinger DR for kobling a MLCP rør, for tappevann – kjøling og varme.

Koblinger er bygd opp – forkrommet messing

- o-ring

- presskappe av rustfritt stål /aluminium

3) Produkt identifisering / produktdata :

Produkt data: Hovedprodukter

Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet
507 1351	1007557	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	16 mm x 3/8" DR	10	st
507 1352	1007558	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	16 mm x 1/2" DR	10	st
507 1353	1007561	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	20 mm x	10	st

1/2" DR						
507 1354	1007562	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	20 mm x 3/4 DR	10	st
507 1355	1007563	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	20 mm x 1" DR	10	st
507 1356	1007567	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	25 mm x 3/4" DR	10	st
507 1357	1007568	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	25 mm x 1" DR	10	st
507 1358	1007570	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	32 mm x 1" DR	10	st
507 1359	1007571	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	32 mm x 1 1/4" DR	10	st
507 9001	1045384	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	40 mm x 1 1/4 DR	5	st
507 9019	1045401	x	Rett nippel Dr med utvendig gjenge	50 mm x 1 1/2 DR	3	st
507 1372	1007576	x	Albue 90° DR	16 x 16 mm DR	10	st
507 1374	1007580	x	Albue 90° DR	20 x 20 mm DR	10	st
507 1376	1007584	x	Albue 90° DR	25 x 25 mm DR	10	st
507 1375	1007587	x	Albue 90° DR	32 x 32 mm DR	10	st
507 9004	1045387	x	Albue 90° DR	40 x 40 mm DR	5	st
507 9023	1045404	x	Albue 90° DR	50 x 50 mm DR	3	st
507 1382	1007595	x	T-rør DR	16 x 16 mm DR	10	st
507 1383	1007602	x	T-rør DR	20 x 20 x 20 mm DR	10	st
507 1384	1007609	x	T-rør DR	25 x 25 x 25 mm DR	10	st

507 1963	1007616	x	T-rør DR	32 x 32 x 32 mm DR	10	st
507 9014	1045396	x	T-rør DR	40 x 40 x 40 mm DR	5	st
507 9031	1045411	x	T-rør DR	50 x 50 x 50 mm DR	3	st
507 1262	1007538	x	T-rør DR	63 x 63 x 63 mm DR	2	st
507 1388	1007596	x	T-rør DR	16 x 20 x 16 mm DR	10	st
507 1389	1007599	x	T-rør DR	20 x 16 x 16 mm DR	10	st
507 1391	1007600	x	T-rør DR	20 x 16 x 20 mm DR	10	st
507 1392	1007601	x	T-rør DR	20 x 20 x 16 mm DR	10	st
507 1393	1007605	x	T-rør DR	25 x 16 x 16 mm DR	10	st
507 1394	1007606	x	T-rør DR	25 x 16 x 25 mm DR	10	st
507 1395	1007607	x	T-rør DR	25 x 20 x 20 mm DR	10	st
507 1396	1007608	x	T-rør DR	25 x 20 x 25 mm DR	10	st
507 1251	1007610	x	T-rør DR	25 x 32 x 25 mm DR	10	st
507 1252	1007613	x	T-rør DR	32 x 16 x 32 mm DR	10	st
507 1253	1007614	x	T-rør DR	32 x 20 x 32 mm DR	10	st
507 1961	1021940	x	T-rør DR	32 x 25 x 25 mm DR	10	st
507 1962	1007615	x	T-rør DR	32 x 25 x 32 mm DR	10	st
507 9032	1045412	x	T-rør DR	32 x 50 x 32	3	st

				mm DR		
507 9008	1045391	x	T-rør DR	40 x 20 x 40 mm DR	5	st
507 9011	1045393	x	T-rør DR	40 x 25 x 40 mm DR	5	st
507 9012	1045394	x	T-rør DR	40 x 32 x 32 mm DR	5	st
507 9013	1045395	x	T-rør DR	40 x 32 x 40 mm DR	5	st
507 9027	1045408	x	T-rør DR	50 x 25 x 50 mm DR	3	st
507 9029	1045410	x	T-rør DR	50 x 40 x 50 mm DR	3	st
507 1402	1007628	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	16 x 16 mm	10	st
507 1403	1007629	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	20 x 16 mm	10	st
507 1404	1007630	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	20 x 20 mm	10	st
507 1408	1007631	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	25 x 16 mm	10	st
507 1409	1007632	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	25 x 20 mm	10	st
507 1412	1007633	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	25 x 25 mm	10	st
507 1511	1007634	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	32 x 20 mm	10	st
507 1414	1007636	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	32 x 32 mm	10	st
507 1413	1007635	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	32 x 25 mm	10	st
507 9016	1045398	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	40 x 25 mm	5	st
507 9018	1045400	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	40 x 40 mm	5	st
507 9017	1045399	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	40 x 32 mm	5	st
507 9035	1045415	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	50 x 40 mm	3	st
507 9036	1045416	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	50 x 50 mm	3	st
507 9034	1045414	x	Skjøtemuffe DR, reduksjon	50 x 32 mm	3	st
507 1422	1007645	x	Presskobling DR med løpende mutter og planpakning	16 mm x 1/2" DR	10	st

507 1424	1021945	x	Presskobling DR med løpende mutter og planpakning	16 mm x 3/4" DR	10	st
507 1421	1007646	x	Presskobling DR med løpende mutter og planpakning	20 mm x 1/2" DR	10	st
507 1426	1007647	x	Presskobling DR med løpende mutter og planpakning	20 mm x 3/4" DR	10	st
507 1428	1007648	x	Presskobling DR med løpende mutter og planpakning	25 mm x 1" DR	10	st
507 1423	1007649	x	Presskobling DR med løpende mutter og planpakning	32 mm x 1/4" DR	10	st
507 9003	1045386	x	Presskobling DR med løpende mutter og planpakning	40 mm x 1/2" DR	5	st
507 9037	1045444	x	Presskobling DR med løpende mutter og planpakning	50 mm x 2" DR	3	st
507 1891	1007559	x	Rett nippel DR med innvendig gjenge	16 mm x 1/2" DR	10	st
507 1893	1007564	x	Rett nippel DR med innvendig gjenge	20 mm x 3/4" DR	10	st
507 1895	1007565	x	Rett nippel DR med innvendig gjenge	20 mm x 1" DR	10	st
507 1897	1007569	x	Rett nippel DR med innvendig gjenge	25 mm x 3/4" DR	10	st
507 1899	1021937	x	Rett nippel DR med innvendig gjenge	25 mm x 1" DR	10	st
507 1903	1007577	x	Albue 90° DR med utvendig gjenge	16 mm x 3/8" DR	10	st
507 1902	1007578	x	Albue 90° DR med utvendig gjenge	16 mm x 3/8" DR	10	st
507 1904	1007581	x	Albue 90° DR med utvendig gjenge	20 mm x 3/4" DR	10	st
507 1906	1007585	x	Albue 90° DR med utvendig gjenge	25 mm x 3/4" DR	10	st
507 1912	1007579	x	Albue 90° DR med innvendig gjenge	16 mm x 1/2" DR	10	st
507 1914	1007582	x	Albue 90° DR med innvendig gjenge	20 mm x	10	st

1/2" DR						
507 1916	1007583	x	Albue 90° DR med innvendig gjenge	20 mm x 3/4" DR	10	st
507 1918	1007586	x	Albue 90° DR med innvendig gjenge	25 mm x 3/4" DR	10	st
507 9007	1045390	x	Albue 45° DR	40 x 40 mm DR	5	st
507 9025	1045406	x	Albue 45° DR	50 x 50 mm DR	3	st
507 1932	1007597	x	T-rør DR med utvendig gjenge	16 mm x 1/2" x 16 DR	10	st
507 1934	1021938	x	T-rør DR med utvendig gjenge	25 mm x 3/4" x 25 DR	10	st
507 1936	1021939	x	T-rør DR med utvendig gjenge	25 mm x 1" x 25 DR	10	st
507 1942	1007598	x	T-rør DR med innvendig gjenge	16 mm x 1/2" x 16 DR	10	st
507 1944	1007603	x	T-rør DR med innvendig gjenge	20 mm x 1/2" x 20 DR	10	st
507 1946	1007604	x	T-rør DR med innvendig gjenge	20 mm x 3/4" x 20 DR	10	st
507 1948	1007611	x	T-rør DR med innvendig gjenge	25 x 1/2" x 25 DR	10	st
507 1951	1007612	x	T-rør DR med innvendig gjenge	25 x 3/4" x 25 DR	10	st
507 1971	1007618	x	T-rør DR med innvendig gjenge	32 mm x 3/4" x 25 DR	10	st
507 9015	1045397	x	T-rør DR med innvendig gjenge	40 x 3/4" x 40 mm DR	5	st
507 9033	1045413	x	T-rør DR med innvendig gjenge	60 x 1" x 50 mm DR	3	st
507 1432	1007653	x	Overgang DR til kobber	U16 x 10 mm CU DR	10	st
507 1434	1007654	x	Overgang DR til kobber	U16 x 12 mm CU DR	10	st

507 1438	1007556	x	Overgang DR til kobber	U16 x 15 mm CU DR	10	st
507 1435	1007560	x	Overgang DR til kobber	U20 x 18 mm CU DR	10	st
507 1436	1007566	x	Overgang DR til kobber	25 x 22 mm CU DR	10	st
<p>Produktidentifisering</p> <ul style="list-style-type: none"> - Egne punkter: Materiale: forkrommet messing, o-ring, presskappe av rustfritt stål/aluminium <li style="margin-left: 20px;">Driftstemperatur og trykk: Maks 95°C moment temp(dvs. veldig korte perioder). og 70°C kontinuerlig med et driftrykk på 1MPa (10 bar) <li style="margin-left: 20px;">Kjøling: - 40°C - Kvalitet / sortering / klasse: Forkrommet messing, Rustfritt stål /Aluminium - Farge/overflate: forkrommet, Presskappe rustfritt stål / Aluminium - Vedlegg / dokumentasjon: Håndbok 						
Produkt data : Tilbehørsprodukter						
Nrf.Nr	Oracle.nr	Nobb.nr	Produktbeskrivelse	Dimensjon	Frp.	Enhet

4) Anvisninger for drift og vedlikehold :

- Foreligger det serviceavtale? Nei / Ja – Hvis ja, firma: _____
- Rengjøring og rengjøringsmetoder: Gjennomspyles før bruk
- Ettersyn og kontroll: Kontroller trykk og temperatur, visuell kontroll av synelige deler

- Vedlikeholds instruks og intervall: Ettersyn 1-2 ganger i året. f.eks. i skap, sjakter og andre synlige rør/koblinger.

5) Drifttekniske opplysninger :

- Antatt teknisk levetid / brukstid uten utskiftninger: 50 år. Kontroller trykk og temperatur
Mediet som benyttes er kun vann og vann/glykol
- Garanti: FLVVS 2001. Unngå for høye trykk og temperatur belastninger over lang tid, se merking på rørene, da dette kan påvirke levetiden.
- Fuktbestandighet: Produktet installeres i tørre omgivelser.

6) Miljøpåvirkning :

- Resursutnyttelse: ingen fornybare ressurser
 - Anbefalt utluftningstid / inneklime relevant tidsverdi: Gjennomspyling før bruk
 - Emisjon: Foreligger ikke
- Toksikologi: Ingen farlige stoffer

7) HMS Referanser

- HMS fakta: foreligger ikke
- Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur og – eller fuktendringer: ingen spesielle tiltak

8) Behandlingsmåtte for avfall iht. NS 9431

- Avfallstype: Blandet metaller
 - Avfallshåndtering: leveres godkjent mottak
 - Opprinnelse - Næring: bygg og anlegg
 - Kode for avfallsbehandling: 1452
- Øvrige opplysninger:

9) Teknisk service

- **Produsent / importør: Uponor AS**
- **Organisasjons.nr: 960 253 108**
- **Post adresse: Postboks 23**
- **Post nr / sted: 1541 Vestby**
- **Telefon: 64 95 66 00**
- **E-post: vs.no@uponor.com**
- **Internett adresse: www.uponor.no**