

FDV DOKUMENT

Pipelife gulvsluk

Dato: 06.10.2022

PRODUKT: **Pipelife gulvsluk**

PRODUKTBESKRIVELSE: Pipelife gulvsluk for montering i trebjelkelag og betong.

Produktbilde



PRODUKTEGENSKAPER: Sluk for montasje i våtrom i kombinasjon med enten membran eller vinylbelegg.

**LEVERANDØR/
PRODUSENT:** Pipelife Norge AS, Surnadal

SERTIFISERING: **Sertifisert i henhold til NS-EN 1253-1**

TEKNISK DATA:

| | |
|---------------------|--|
| DIMENSJONER: | DN75 |
| MATERIALE: | Hoveddel: Polypropylen co-polymer (PP) Klemring: Rustfritt stål Vannlås: Polypropylen co-polymer og TPE (pakning) Rist: Polypropylen co-polymer |
| FARGE: | Svart hoveddel med hvit plastrist |
| DENSITET: | Ca 0,9 kg/dm ³ |

HMS (HELSE, MILJØ OG SIKKERHET):

| | |
|--------------------|--|
| BRANNFARE | Antennespunkt 360°C, ingen reell fare |
| HELSEFARE | Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. |
| FØRSTEHJELP | Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege. |
| DESTRUKSJON | Hoveddel sluk, vannlås og rist er produsert i Polypropylen co-polymer og kan gjenvinnes. Klemring er produsert i rustfritt stål og kan gjenvinnes. |

SERVICE- OG VEDLIKEHOLDSINSTRUKS

| | |
|-----------------------|--|
| LAGRING | Sluket skal lagres i emballasjen. Det skal ikke lagres i fuktig miljø, slik at emballasje og monteringsanvisning forringes. Det skal heller ikke oppbevares slik at pakninger utsettes for sollys over lengre tid. |
| MONTERING | Hoveddel med trakt og kopp er ferdig sammensatt fra fabrikk og leveres med rist, pakning og skruer. Slukene kan monteres både i trebjelkelag og i gulv av betong. Monteringsanvisningen for sluket skal følges. |
| RØRDELER | Kombineres med Smartline rørdeler |
| HØY TEMPERATUR | Max temperatur er 95°C |
| SERVICE | Slukene har ikke behov for service |
| VEDLIKEHOLD | Slukene bør renses og rengjøres minst to ganger per år eller etter behov. |

RESERVEDELER

Skadet sluk eller enkeltdel erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001